

Landini

Rex

75 - 85 F
TECHNO
CABINA / PLATAFORMA



		REX 75 F TECHNO	REX 85 F TECHNO
Motor			
Perkins de inyección directa "Tier 2"		1104C-44	1104C-44
potencia máx. ISO	cv/kW	68/50	81,5/60
régimen nominal	rpm	2200	2200
par máximo	Nm	273	292
régimen de par máximo	rpm	1400	1400
diámetro int.cilindro/carrera	mm	105/127	105/127
cilindrada / n° cilindros	cm³	4400 / 4	4400 / 4
relación de compresión		19,3:1	19,3:1
refrigeración por agua		●	●
filtro de aire		●	●
capacidad depósito carburante	lt	43 + (25 opt)	43 + (25 opt)
Embrague			
independiente bidisco en seco	pulg.	11	11
mando mecánico		●	●
Transmisión			
Speed four+inversor mecánico: 12AD+12MA		●	●
Speed four+superred.+invers. mec.: 16AD+16MA		○	○
bloqueo diferencial electrohidráulico traseros		●	●
Toma de fuerza			
mando mecánico servoasistido		●	●
2 velocidades 540/750 rpm		●	●
2 velocidades 540/1000 rpm		○	○
eje TdF 1" 3/8 (34,9mm) de 6 estrías		●	●
sincronizada con el cambio de velocidad		○	○
potencia ISO a la TdF	cv/kW	58,5/43	69,5/51
Puente delantero 4RM			
conexión electrohidráulica 4RM		●	●
ángulo máximo de giro		●	●
bloqueo diferencial "limited slip"		●	●
Frenos			
traseros en baño de aceite, revest.grafito, 8 discos		●	●
conexión automática 4RM en frenado		●	●
Elevador hidráulico			
control esfuerzo, posición, intermix, flotante		●	●
mando mecánico		●	●
capacidad de elevación estándar	Kg	2600	2600
presión máx. de trabajo	bar	180	180
caudal bombas hidrául. (elevador+dirección) lt/min		52,3+29,9	52,3+29,9
enganche por tres puntos 2º cat.		●	●
regulación hidráulica tirante derecho		○	○
distribuidores auxiliares STD/OPT n°		1/2	1/2
selector de flujo		○	○
Cabina y puesto de conducción			
cabina Rex / adapt. autorradio		●	●
calefacción / ventilación		●	●
aire acondicionado		○	○
puerta trasera y delantera		●	●
plataforma amortiguada		●	●
instrumentos digitales		●	●
Dimensiones			
neumáticos traseros		14.9R24	14.9R24
longitud 2RM y 4RM	mm	4009	4009
distancia entre ejes 2RM	mm	2174	2174
distancia entre ejes 4RM	mm	2134	2134
altura al volante	mm	1450	1450
altura al bastidor de seguridad	mm	2186	2186
altura a la cabina	mm	2250	2250
distancia libre hasta el suelo 4RM	mm	265	265
Dimensiones y pesos con neumáticos			
neumáticos delanteros 4RM		280/70R16	280/70R16
neumáticos traseros		14.9R24	14.9R24
lancho mínimo	mm	1319	1319
regulación vías delanteras 4RM	mm	1112/1468	1112/1468
regulación vías traseras	mm	869/1409	869/1409
peso 2RM (sin contrapesos) + (130 Kg cabina)	Kg	2615	2615
peso 4RM (sin contrapesos) + (130 Kg cabina)	Kg	2845	2845
Neumáticos de serie			
delanteros 2RM		7.50R16	7.50R16
traseros 2RM		13.6R28	13.6R28
delanteros 4RM		7.50R18	7.50R18
traseros 4RM		13.6R28	13.6R28
Equipamiento opcional			
6 contrapesos delanteros de 36 kg		○	○
4 contrapesos delanteros de 45 kg		○	○
freno hidráulico de remolque		○	○

Leyenda: ● de serie ○ opción – no disponible