

Landini

Rex

75 - 85 F
TECHNO
CABINE / PLATE-FORME



| | | REX 75 F TECHNO | REX 85 F TECHNO |
|--|-----------------|--------------------|--------------------|
| Moteur | | | |
| Perkins à injection directe "Tier 2" | | 1104C-44 | 1104C-44 |
| puissance maxi. ISO | cv/kW | 68/50 | 81,5/60 |
| régime nominal | tr/min | 2200 | 2200 |
| couple maximum | Nm | 273 | 292 |
| régime couple maxi. | tr/min | 1400 | 1400 |
| alésage/course | mm | 105/127 | 105/127 |
| cylindrée/nombre de cylindres | cm ³ | 4400 / 4 | 4400 / 4 |
| rapport de compression | | 19,3:1 | 19,3:1 |
| refroidissement par eau | | ● | ● |
| filtre à air | | ● | ● |
| contenance réservoir à carburant | lt | 43 + (25 opt) | 43 + (25 opt) |
| Embrayage | | | |
| indépendant bidisque à sec | pouces | 11 | 11 |
| commande mécanique | | ● | ● |
| Transmission | | | |
| Speed four+inverseur mécanique: 12AV+12AR | | ● | ● |
| Speed four+super-réd.+inverseur mécanique: 16AV+16AR | | ○ | ○ |
| blocage différentiel arrière hydraulique | | ● | ● |
| Power take-off | | | |
| commande mécanique servoassistée | | ● | ● |
| 2 vitesses: 540/750 tr/min | | ● | ● |
| 2 vitesses: 540/1000 tr/min | | ○ | ○ |
| arbre PdF 1"3/8 (34,9 mm) à 6 cannelures | | ● | ● |
| synchronisée à la boîte de vitesse | | ○ | ○ |
| puissance ISO à la P.d.F. | cv/kW | 58,5/43 | 69,5/51 |
| Essieu avant 4RM | | | |
| enclenchement électrohydraulique 4RM | | ● | ● |
| angle maxi. de braquage | | ● | ● |
| blocage différentiels "limited slip" | | ● | ● |
| Freins | | | |
| arrière à bain d'huile en graphite, 8 disques | | ● | ● |
| enclenchement automatique 4RM en freinage | | ● | ● |
| Relevage hydraulique | | | |
| contrôle d'effort, position, Intermix, flottante | | ● | ● |
| commande mécanique | | ● | ● |
| capacité de relevage standard | kg | 2600 | 2600 |
| pression de travail maxi. | bar | 180 | 180 |
| débit pompes hydr. (relevage+direction) | lt/min | 52,3+29,9 | 52,3+29,9 |
| attelage à trois points 2 ^{me} catégorie | | ● | ● |
| réglage hydraulique du tirant droit | | ○ | ○ |
| distributeurs auxiliaires std/opt | | 1/2 | 1/2 |
| sélecteur de flux | | ○ | ○ |
| Cabine et poste de conduite | | | |
| cabine Rex / prédisp. autoradio | | ● | ● |
| chauffage / ventilation | | ● | ● |
| air conditionné | | ○ | ○ |
| hayon avant et arrière | | ● | ● |
| plate-forme suspendue | | ● | ● |
| tableau d'instruments digital | | ● | ● |
| Dimensions | | | |
| pneus arrière | | 14.9R24 | 14.9R24 |
| longueur 2RM et 4RM | mm | 4009 | 4009 |
| empattement 2RM | mm | 2174 | 2174 |
| empattement 4RM | mm | 2134 | 2134 |
| hauteur au volant | mm | 1450 | 1450 |
| hauteur à l'arceau de sécurité | mm | 2186 | 2186 |
| hauteur à la cabine | mm | 2250 | 2250 |
| garde au sol 4RM | mm | 265 | 265 |
| Dimensions et poids avec pneus | | | |
| pneus avant 4RM | | 280/70R16 | 280/70R16 |
| pneus arrière | | 14.9R24 | 14.9R24 |
| largeur mini. mm | | 1319 | 1319 |
| réglage voies avant 4RM | mm | 1112/1468 | 1112/1468 |
| réglage voies arrière | mm | 869/1409 | 869/1409 |
| poids 2RM (sans lestage) + (130 Kg cabine) | Kg | 2615 | 2615 |
| poids 4RM (sans lestage) + (130 Kg cabine) | Kg | 2845 | 2845 |
| Pneus de série | | | |
| avant 2RM | | 7.50R16 | 7.50R16 |
| arrière 2RM | | 13.6R28 | 13.6R28 |
| avant 4RM | | 7.50R18 | 7.50R18 |
| arrière 4RM | | 13.6R28 | 13.6R28 |
| Equipements en option | | | |
| 6 masses de lestage avant de 36 kg/unitaire | | ○ | ○ |
| 4 masses de lestage arrière de 45 kg/unitaire | | ○ | ○ |
| freinage hydraulique de la remorque | | ○ | ○ |

Légende: ● de série ○ option – non disponible