



BRUTUS

75
PLAT

90
PLAT / CAB



Landini[®]

		BRUTUS 75	BRUTUS 90	BRUTUS 90 CABINADO
MOTOR				
MOTOR PERKINS INJEÇÃO DIRETA		1104C-44	1104D-44T	1104D-44T
ASPIRAÇÃO		NATURAL	TURBO	TURBO
POTÊNCIA MÁXIMA (ISO)	cv/kW	75/55	83/61	83/61
RESERVA DE TORQUE	%	25	30	30
ROTAÇÃO NOMINAL	RPM	2200	2200	2200
TORQUE MÁXIMO	Nm	290	352	352
ROTAÇÃO TORQUE MÁXIMO	RPM	1400	1400	1400
NÚMERO DE CILINDROS		4	4	4
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	L	90	90	95
EMBREAGEM				
INDEPENDENTE COM DISCO SECO DUPLO	pol	12"	12"	12"
ACIONAMENTO MECÂNICO		●	●	●
TRANSMISSÃO				
REVERSOR		MECÂNICO	MECÂNICO	MECÂNICO
NÚMERO DE VELOCIDADES		16X16	16X16	24X12
BLOQUEIO DO DIFERENCIAL COMANDO MECÂNICO		●	●	●
TOMADA DE FORÇA				
ACIONAMENTO MECÂNICO DA TDF		●	●	●
VELOCIDADES TDF		540/540E	540/1000	540/1000
EIXO DA TDF 1" 3/8 DE 6 ESTRIAS		●	●	●
PROPORCIONAL AO DESLOCAMENTO DO TRATOR		●	●	●
POTÊNCIA NA TDF (ISO)	cv/kW	69/51	77/57	77/57
EIXO DIANTEIRO 4X4				
ACIONAMENTO MECÂNICO DO 4X4		●	●	●
MÁXIMO ÂNGULO DE GIRO		55°	55°	55°
FREIOS				
ACIONAMENTO MECÂNICO		●	●	●
TRASEIROS EM BANHO DE ÓLEO, REVESTIMENTO GRAFITADO - 10 DISCOS		●	●	●
SISTEMA HIDRÁULICO				
CONTROLE DE: ESFORÇO, POSIÇÃO, FLUTUAÇÃO E INTERMIX		●	●	●
CONTROLE DE ELEVAÇÃO MECÂNICO		●	●	●
CAPACIDADE DE LEVANTE	kg	3000	4520	4520
CAPACIDADE DAS BOMBAS (HIDRÁULICO + DIREÇÃO)	L/min	(52,3+24,2)	(52,3+24,2)	(52,3+24,2)
ENGATES 3 PONTOS CATEGORIA 2		●	●	●
VÁLVULAS AUXILIARES STD		2	2	2
POSTO DE CONDUÇÃO				
CABINE COM PREDISPOSIÇÃO DE RÁDIO		-	-	●
AR CONDICIONADO		-	-	●
AMORTECIMENTO DE ASSENTO		●	●	●
ROPS REBATÍVEL		●	●	●
PAINEL DE INSTRUMENTOS ANALÓGICOS		●	●	●
TETO RÍGIDO		●	●	●
DIMENSÕES E PESOS				
PESO TOTAL SEM CONTRAPESOS	kg	3147	3370	3500
A) COMPRIMENTO TOTAL COM CONTRAPESOS	mm	4112	4112	4140
B) LARGURA MÍNIMA	mm	1670	1670	1655
C) DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	mm	2316	2316	2316
D) ALTURA AO ROPS	mm	2555	2580	-
D) ALTURA À CABINE	mm	-	-	2650
E) DISTÂNCIA LIVRE ATÉ O SOLO	mm	395	407	471
PNEUS				
DIANTEIRO STD		380/70R24	380/70R24	380/70R24
TRASEIRO STD		480/70R34	480/70R34	480/70R34

Legenda: ● de série ○ opcional

