

SÉRIE 7

230
CAB



Landini®

MOTOR		
MOTOR FPT INJEÇÃO ELETRÔNICA COMMON RAIL		NEF 6 CYLCR TAA
ASPIRAÇÃO		TURBO INTERCOOLER
POTÊNCIA MÁXIMA A 1900 RPM (ISO)	cv/kW	206/152
POTÊNCIA MÁXIMA COM DUAL POWER A 1900 RPM (ISO)	cv/kW	225/166
POTÊNCIA NOMINAL A 2200 RPM (ISO)	cv/kW	200/147
POTÊNCIA NOMINAL COM DUAL POWER A 2200 RPM (ISO)	cv/kW	205/151
TORQUE MÁXIMO (COM DUAL POWER) (ISO)	Nm	850 (897)
RESERVA DE TORQUE (COM DUAL POWER)		31,4% (37,2%)
NÚMERO DE CILINDROS		6
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	L	320
EMBREAGEM		
MULTIDISCO BANHADO A ÓLEO		•
ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO		•
TRANSMISSÃO		
AUTOMÁTICA "ROBO-SIX"		•
NÚMERO DE VELOCIDADES		54X27
REVERSOR ELETRO-HIDRÁULICO		•
BLOQUEIO DO DIFERENCIAL ELETRO-HIDRÁULICO		•
TOMADA DE FORÇA		
MULTIDISCO BANHADO A ÓLEO		•
ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO		•
4 VELOCIDADES 540/540E/1000/1000E		•
EIXO DA TDF 1" 3/8 DE 6 ESTRIAS		•
POTÊNCIA NA TDF (ISO)	cv/kW	178/131
EIXO DIÃNTEIRO 4x4		
ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO DO 4x4		•
MÁXIMO ÂNGULO DE GIRO		55°
FREIOS		
FREIO TRASEIRO MULTIDISCOS BANHADO A ÓLEO		•
SISTEMA HIDRÁULICO		
CIRCUITO FECHADO		•
CONTROLE DE: ESFORÇO, POSIÇÃO, FLUTUAÇÃO, INTERMIX E AMORTECIMENTO		•
CONTROLE DE ELEVACÃO ELETRÔNICO		•
CAPACIDADE DE LEVANTE	kg	9300
CAPACIDADE DAS BOMBAS (HIDRÁULICO + DIREÇÃO)	L/min	(123+44)
ENGATES 3 PONTOS CATEGORIA 3 COM ENGATE RÁPIDO		•
SENSOR DE CONTROLE DE ESFORÇO NO BRAÇO INFERIOR		•
VÁLVULAS AUXILIARES		3
POSTO DE CONDUÇÃO		
10 LUZES DE TRABALHO		•
CABINE 'LOUNGE CAB' COM PREDISPOSIÇÃO PARA RÁDIO		•
AR CONDICIONADO		•
VOLANTE AJUSTÁVEL		•
PAINEL DE INSTRUMENTOS DIGITAL		•
ASSENTO COM AMORTECIMENTO PNEUMÁTICO		•
ASSENTO DO ACOMPANHANTE RETRÁTIL		•
DIMENSÕES E PESOS		
PESO TOTAL SEM CONTRAPESOS E TANQUE VAZIO	kg	7210
A) COMPRIMENTO MÁXIMO COM CONTRAPESOS	mm	5360
B) LARGURA MÁXIMA DUPLADA	mm	3450
C) DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	mm	2820
D) ALTURA À CABINE	mm	3055
E) DISTÂNCIA LIVRE ATÉ O SOLO	mm	550
PNEUS		
DIANTEIRO STD		420/85R30 (16.9R30)
TRASEIRO STD		480/80R46 (18.4R46) DUAL

Os dados e imagens contidas nesta publicação têm caráter meramente informativo e portanto poderão ser modificados sem aviso prévio.

Legenda: ● de série ○ opcional

