

Landini 6C Tier 4 Final: disponible en 3 modelos con potencias de 121cv, 133cv y 140cv, garantizadas por motores de 4 cilindros FTP - NEF de 4.500cm³ emisionados Tier 4 Final, con sistema SCR + DOC de post tratamiento de los gases, ofrece distintas opciones de transmisión: V-SHIFT de fabricación Argo Tractors (variación continua de 3 etapas) .

La gama está provista con PTO electrohidráulica de 4 velocidades, conexión automática, un elevador trasero con capacidad de 5.400 kg y un circuito hidráulico opcional de centro cerrado de 110 l/min.

El confort en las tareas en el campo y en el transporte está garantizado por las opciones del eje delantero con suspensión de brazos independientes y por la suspensión mecánica de la cabina. Precisamente la cabina ha sido realizada con estándares más elevados, en términos de ergonomía, silenciosidad y visibilidad total, alineada con los productos del segmento de gama más alto.

Garantizan el control de las funcionalidades del V-SHIFT el brazo multifunción y la pantalla DSM táctil de 12”.

El LANDINI 6C, con un peso de 5.200 Kg y una masa máxima admisible de 8500 Kg, se caracteriza por una batalla de 2,54m y se ofrece con neumáticos traseros de 34” y 38”, ideal como Utility heavy duty, también combinado con elevador delantero y cargador frontal.



6C V-Shift Series equipada
con la transmisión Argo Tractors
CVT de variación continua



	6-125C V - SHIFT	6-135C V - SHIFT	6-145C V - SHIFT
Motor			
FPT -TIER4 Final	NEF4 CYL CR TAA	NEF4 CYL CR TAA	NEF4 CYL CR TAA
Cilindrada / Cilindros / Valvulas	cm ³ 4500 / 4 / 16	4500 / 4 / 16	4500 / 4 / 16
Potencia maxima (ISO)	CV/kW 114/84	121/89	130/95,5
Potencia maxima con Dual Power (ISO)	CV/kW 121/89	133/98	140/103
Par maximo Con Dual Power	Nm 495	545	577
Transmision			
Transmision de variacion continua V-Shift	●	●	●
Eco Forty (40 km/h con regimen motor reducido)	●	●	●
Eco Fifty (50 KM/H)	○	○	○
Toma de fuerza			
Embrague multidisco en bano de aceite con mando hidraulico	●	●	●
2 velocidades: 540/540E rpm	●	●	●
2 velocidades: 540/1000 rpm	○	○	○
4 velocidades : 540/540E/1000/1000E rpm	○	○	○
Puente delantero 4RM			
Tipo rigido	●	●	●
Suspension hidraulica con control electronico	○	○	○
Elevador hidraulico			
Electronico	○	○	○
Capacidad de elevacion maxima con 2 cilindros auxiliares	Kg 5400	5400	5400
Caudal bomba hidraulica de centro cerrado (elevador+direccion)	l/min 110+38	110+38	110+38
Enghanche de tres puntos categoria II	○	○	○
Distribuidores auxiliares	std/opc 3 / 5	3 / 5	3 / 5
Cabina y puesto de conduccion			
Suspension mecanica	○	○	○
Aire acondicionado	○	○	○
Climatizador	○	○	○
Dimensiones y pesos			
Distancia entre ejes	mm 2540	2540	2540
Peso sin contrapesos	Kg 5200	5200	5200

LEYENDA: ● DE SERIE ○ OPCIONAL – NO DISPONIBLE