

REX

80F
PLAT / CAB



Landini®

MOTOR		
MOTOR PERKINS INJEÇÃO DIRETA		1104D-44
ASPIRAÇÃO		NATURAL
POTÊNCIA MÁXIMA (ISO)	cv/kW	74/54,5
ROTAÇÃO NOMINAL	RPM	2200
TORQUE MÁXIMO	Nm	261
ROTAÇÃO TORQUE MÁXIMO	RPM	1400
NÚMERO DE CILINDROS		4
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	L	65
EMBREGEM		
INDEPENDENTE COM DISCO SECO DUPLO	pol	11"
ACIONAMENTO MECÂNICO		●
TRANSMISSÃO		
REVERSOR		MECÂNICO
NÚMERO DE VELOCIDADES		16X16
BLOQUEIO DO DIFERENCIAL COMANDO ELETROHIDRÁULICO		●
TOMADA DE FORÇA		
ACIONAMENTO MECÂNICO DA TDF		●
VELOCIDADES TDF		540/1000
EIXO DA TDF 1" 3/8 DE 6 ESTRIAS		●
PROPORCIONAL AO DESLOCAMENTO DO TRATOR		●
POTÊNCIA NA TDF (ISO)	cv/kW	63/46,5
EIXO DIANTEIRO 4X4		
ACIONAMENTO ELETROHIDRÁULICO DO 4X4		●
MÁXIMO ÂNGULO DE GIRO		55°
FREIOS		
ACIONAMENTO MECÂNICO		●
TRASEIROS EM BANHO DE ÓLEO, REVESTIMENTO GRAFITADO - 6 DISCOS		●
SISTEMA HIDRÁULICO		
CONTROLE DE: ESFORÇO, POSIÇÃO, FLUTUAÇÃO E INTERMIX		●
CONTROLE DE ELEVAÇÃO MECÂNICO		●
CAPACIDADE DE LEVANTE	kg	2600
CAPACIDADE DAS BOMBAS (HIDRÁULICO + DIREÇÃO)	L/min	(52,3+29,9)
ENGATES 3 PONTOS CATEGORIA 2		●
VÁLVULAS AUXILIARES STD		2
POSTO DE CONDUÇÃO		
CABINE COM PREDISPOSIÇÃO DE RÁDIO		○
AR CONDICIONADO		○
AMORTECIMENTO DE ASSENTO		●
ROPS REBATÍVEL		●
PAINEL DE INSTRUMENTOS ANALÓGICOS		●
DIMENSÕES E PESOS		
PESO TOTAL SEM CONTRAPESOS + (CABINE 130 kg)	kg	2845
A) COMPRIMENTO TOTAL COM CONTRAPESOS	mm	4009
B) LARGURA MÍNIMA	mm	1437
C) DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	mm	2134
D) ALTURA AO ROPS	mm	2315
E) ALTURA À CABINE	mm	2260
F) DISTÂNCIA LIVRE ATÉ O SOLO	mm	220
PNEUS		
DIANTEIRO STD		280/70R16
TRASEIRO STD		14.9R24

Os dados e imagens contidas nesta publicação têm caráter meramente informativo e portanto poderão ser modificadas sem aviso prévio.

Legenda: ● de série ○ opcional

