



LANDFORCE

120 **130**
PLAT / CAB PLAT / CAB



Landini®

		LANDFORCE 120	LANDFORCE 130
MOTOR			
MOTOR FPT INJEÇÃO DIRETA		NEF 4	NEF 4
ASPIRAÇÃO		TURBO INTERCOOLER	TURBO INTERCOOLER
POTÊNCIA MÁXIMA (ISO)	cv/kW	112/82	122/90
RESERVA DE TORQUE	%	48	37
ROTAÇÃO NOMINAL	RPM	2200	2200
TORQUE MÁXIMO	Nm	525	550
ROTAÇÃO TORQUE MÁXIMO	RPM	1400	1400
NÚMERO DE CILINDROS		4	4
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	L	180	180
EMBREAGEM			
TRANSMISSÃO INDEPENDENTE COM DISCO SIMPLES	pol	13"	13"
TDF MULTIDISCO ELETRO-HIDRÁULICA		●	●
TRANSMISSÃO			
REVERSOR		MECÂNICO	MECÂNICO
NÚMERO DE VELOCIDADES		16X16	16X16
BLOQUEIO DO DIFERENCIAL ELETRO-HIDRÁULICO		●	●
TOMADA DE FORÇA			
ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO DA TDF		●	●
VELOCIDADES TDF		540/1000	540/1000
EIXO DA TDF 1" 3/8 DE 6 ESTRIAS		●	●
PROPORCIONAL AO DESLOCAMENTO DO TRATOR		●	●
POTÊNCIA NA TDF (ISO)	cv/kW	97/71,3	106/77,9
EIXO DIANTEIRO 4X4			
ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO DO 4X4		●	●
MÁXIMO ÂNGULO DE GIRO		51°	51°
FREIOS			
ACIONAMENTO HIDRÁULICO		●	●
TRASEIROS EM BANHO DE ÓLEO, REVESTIMENTO GRAFITADO - 2 DISCOS		●	●
SISTEMA HIDRÁULICO			
CONTROLE DE: ESFORÇO, POSIÇÃO, FLUTUAÇÃO E INTERMIX		●	●
CONTROLE DE ELEVAÇÃO MECÂNICO		●	●
CAPACIDADE DE LEVANTE	kg	4500	4500
CAPACIDADE DAS BOMBAS (HIDRÁULICO + DIREÇÃO)	L/min	(66+29)	(66+29)
ENGATES 3 PONTOS CATEGORIA 3		●	●
VÁLVULAS AUXILIARES STD		3	3
POSTO DE CONDUÇÃO			
CABINE MASTER CLASS COM PREDISPOSIÇÃO PARA RÁDIO		○	○
VOLANTE AJUSTÁVEL		●	●
AR CONDICIONADO		○	○
PAINEL DE INSTRUMENTOS DIGITAL		●	●
BANCO COM REGULAGEM DE PESO		●	●
DIMENSÕES E PESOS			
PESO STD	kg	4291/4421	4291/4421
PESO MÁXIMO	kg	4856/4986	4856/4986
A) COMPRIMENTO TOTAL COM CONTRAPESOS	mm	4790	4790
B) LARGURA STD	mm	2104	2104
C) DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	mm	2540	2540
D) ALTURA À CABINE	mm	2820	2820
E) DISTÂNCIA LIVRE ATÉ O SOLO	mm	465	465
PNEUS			
DIANTEIRO - TRASEIRO		14.9-24R1 / 18.4-34R1	14.9-24R1 / 18.4-34R1
DIANTEIRO - TRASEIRO		14.9-26R1 / 23.1-30R1	14.9-26R1 / 23.1-30R1
DIANTEIRO - TRASEIRO		14.9-28R2 / 23.1-30R1	14.9-28R2 / 23.1-30R1
DIANTEIRO - TRASEIRO		14.9-24R1 / 13.6-38R1	14.9-24R1 / 13.6-38R1

Legenda: ● de série ○ opcional

