



LANDPOWER

145
PLAT / CAB

175
PLAT / CAB



Landini[®]

MOTOR			
MOTOR FPT INJEÇÃO DIRETA		NEF 6	NEF 6
ASPIRAÇÃO		TURBO INTERCOOLER	TURBO INTERCOOLER
POTÊNCIA MÁXIMA (ISO)	cv/kW	141/104	171/126
RESERVA DE TORQUE	%	30	38
ROTAÇÃO NOMINAL	RPM	2200	2200
TORQUE MÁXIMO	Nm	625	760
ROTAÇÃO TORQUE MÁXIMO	RPM	1400	1400
NÚMERO DE CILINDROS		6	6
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	L	260	260
EMBREAGEM			
INDEPENDENTE COM DISCO SIMPLES	pol	14"	14"
TDF MULTIDISCO ELETROHIDRÁULICA		●	●
TRANSMISSÃO			
REVERSOR		MECÂNICO	MECÂNICO
NÚMERO DE VELOCIDADES		36X36	36X36
BLOQUEIO DO DIFERENCIAL ELETROHIDRÁULICO		●	●
TOMADA DE FORÇA			
ACIONAMENTO ELETROHIDRÁULICO DA TDF		●	●
VELOCIDADES TDF		540/1000	540/1000
EIXO DA TDF 1" 3/8 DE 6 ESTRIAS		●	●
PROPORCIONAL AO DESLOCAMENTO DO TRATOR		●	●
POTÊNCIA NA TDF (ISO)	cv/kW	120/88	148/109
EIXO DIANTEIRO 4X4			
ACIONAMENTO ELETROHIDRÁULICO DO 4X4		●	●
MÁXIMO ÂNGULO DE GIRO		51°	51°
FREIOS			
TRASEIROS EM BANHO DE ÓLEO, REVESTIMENTO GRAFITADO - 12 DISCOS		●	●
SISTEMA HIDRÁULICO			
CONTROLE DE: ESFORÇO, POSIÇÃO, FLUTUAÇÃO E INTERMIX		●	●
CONTROLE DE ELEVAÇÃO ELETRÔNICO		●	●
CAPACIDADE DE LEVANTE	kg	8400	8400
CAPACIDADE DAS BOMBAS (HIDRÁULICO + DIREÇÃO)	L/min	(90+38)	(90+38)
ENGATES 3 PONTOS CATEGORIA 3		●	●
VÁLVULAS AUXILIARES STD		3	3
POSTO DE CONDUÇÃO			
CABINE MASTER CLASS COM PREDISPOSIÇÃO PARA RÁDIO		○	○
VOLANTE AJUSTÁVEL		●	●
AR CONDICIONADO		○	○
PAINEL DE INSTRUMENTOS DIGITAL		●	●
BANCO COM REGULAGEM DE PESO		●	●
DIMENSÕES E PESOS			
PESO STD	kg	6885	6885
PESO MÁXIMO	kg	7860	7860
A) COMPRIMENTO TOTAL COM CONTRAPESOS	mm	5450	5450
B) LARGURA STD/MÁXIMA DUPLADA	mm	2473/3646	2473/3646
C) DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	mm	2785	2785
D) ALTURA À CABINE	mm	2814	2814
E) DISTÂNCIA LIVRE ATÉ O SOLO	mm	482	482
PNEUS			
DIANTEIRO - TRASEIRO		18.4-26R1 / 24.5-32R1	18.4-26R1 / 24.5-32R1
DIANTEIRO - TRASEIRO		18.4-26R1 / 30.5-32R1	18.4-26R1 / 30.5-32R1
DIANTEIRO - TRASEIRO		16.9-28R1 / 20.8-38R1	16.9-28R1 / 20.8-38R1
DIANTEIRO - TRASEIRO		18.4-26R2 / 20.8-38R2	18.4-26R2 / 20.8-38R2
DIANTEIRO - TRASEIRO		540/65R28 / 800/65R32	540/65R28 / 800/65R32

Legenda: ● de série ○ opcional

