

REX

80F
PLAT / CAB

90F
PLAT / CAB

100F
PLAT / CAB

110F
PLAT / CAB



Landini[®]

		REX 80F	REX 90F	REX 100F	REX 110F
MOTOR					
MOTOR PERKINS INJEÇÃO DIRETA		1104D-44	1104D-44T	1104D-44TA	1104D-44TA
ASPIRAÇÃO		NATURAL	TURBO	TURBO AFTERCOOLER	TURBO AFTERCOOLER
POTÊNCIA MÁXIMA (ISO)	cv/kW	74/54,5	83/61	93/68	102/75
ROTAÇÃO NOMINAL	RPM	2200	2200	2200	2200
TORQUE MÁXIMO	Nm	261	352	393	416
ROTAÇÃO TORQUE MÁXIMO	RPM	1400	1400	1400	1400
NÚMERO DE CILINDROS		4	4	4	4
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	L	65	65	65	65
EMBREAGEM					
TRANSMISSÃO MULTIDISCO EM BANHO DE ÓLEO		●	●	●	●
TDF MULTIDISCO MULTIDISCO EM BANHO DE ÓLEO		●	●	●	●
TRANSMISSÃO					
REVERSOR ELETRO-HIDRÁULICO		●	●	●	●
NÚMERO DE VELOCIDADES		40X40	40X40	40X40	40X40
BOTÃO DECLUTH		●	●	●	●
BLOQUEIO DO DIFERENCIAL COMANDO ELETRO-HIDRÁULICO		●	●	●	●
TOMADA DE FORÇA					
ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO DA TDF		●	●	●	●
VELOCIDADES TDF		540/540E	540/540E	540/540E	540/540E
EIXO DA TDF 1" 3/8 DE 6 ESTRIAS		●	●	●	●
PROPORCIONAL AO DESLOCAMENTO DO TRATOR		●	●	●	●
POTÊNCIA NA TDF (ISO)	cv/kW	63/46,5	70/51,5	77,5/57	85,5/63
EIXO DIÃNTEIRO 4X4					
ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO DO 4X4		●	●	●	●
MÁXIMO ÂNGULO DE GIRO		55°	55°	55°	55°
FREIOS					
ACIONAMENTO HIDRÁULICO		●	●	●	●
DIANTEIROS EM BANHO DE ÓLEO, REVESTIMENTO GRAFITADO - 4 DISCOS		●	●	●	●
TRASEIROS EM BANHO DE ÓLEO, REVESTIMENTO GRAFITADO - 8 DISCOS		●	●	●	●
SISTEMA HIDRÁULICO					
CONTROLE DE: ESFORÇO, POSIÇÃO, FLUTUAÇÃO E INTERMIX		●	●	●	●
CONTROLE DE ELEVAÇÃO MECÂNICO		●	●	●	●
CAPACIDADE DE LEVANTE	kg	2600	2600	2600	2600
CAPACIDADE DAS BOMBAS (HIDRÁULICO + DIREÇÃO)	L/min	(52,3+29,9)	(52,3+29,9)	(52,3+29,9)	(52,3+29,9)
ENGATES 3 PONTOS CATEGORIA 2		●	●	●	●
VÁLVULAS AUXILIARES STD		2	2	2	2
POSTO DE CONDUÇÃO					
CABINE COM PREDISPOSIÇÃO DE RÁDIO		○	○	○	○
AR CONDICIONADO		○	○	○	○
AMORTECIMENTO DE ASSENTO		●	●	●	●
ROPS REBATÍVEL		●	●	●	●
PAINEL DE INSTRUMENTOS ANALÓGICOS		●	●	●	●
CABINE/PLATAFORMA MONTADA SOBRE 4 COXINS		●	●	●	●
DIMENSÕES E PESOS					
PESO TOTAL SEM CONTRAPESOS + (CABINE 130 kg)	kg	2845	2845	2845	2845
A) COMPRIMENTO TOTAL COM CONTRAPESOS	mm	4009	4009	4009	4009
B) LARGURA MÍNIMA	mm	1540	1540	1540	1540
C) DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	mm	2134	2134	2134	2134
D) ALTURA AO ROPS	mm	2175	2175	2175	2175
D) ALTURA À CABINE	mm	2125	2125	2125	2125
E) DISTÂNCIA LIVRE ATÉ O SOLO	mm	245	245	245	245
PNEUS					
DIANTEIRO STD		280/70R16	280/70R16	280/70R16	280/70R16
TRASEIRO STD		380/85R24	380/85R24	380/85R24	380/85R24

Legenda: ● de série ○ opcional

