

NOVEDAD

Multifarm

75 - 80 - 90



		MULTIFARM 75	MULTIFARM 80	MULTIFARM 90
MOTOR				
PERKINS		1104C-44 (TIER2)	104C-44 (TIER3)	1104C-44T (TIER3)
POTENCIA MÁX. ISO	CV/KW	68,2 / 50,2	74,1 / 54,5	82/60,3
RÉGIMEN NOMINAL	RPM	2200	2200	2200
PAR MÁXIMO	NM	273	292	352
RÉGIMEN DE PAR MÁXIMO	RPM	1400	1400	1400
DIÁMETRO INT. CILINDRO/CARRERA	MM	105/127	105/127	105/127
CILINDRADA	CM³	3600	3600	3600
Nº CILINDROS / TURBO		4 / NO	4 / NO	4 / SI
RELACIÓN DE COMPRESIÓN		18,2:1	18,2:1	18,2:1
CAPACIDAD DEPÓSITO CARBURANTE	L	65	65	65
EMBRAGUE				
INDEPENDIENTE BIDISCO EN SECO	PULG / (MM)	11" (279) ●	11" (279) ●	-
INDEPENDIENTE BIDISCO EN SECO	PULG / (MM)	12" (305) ○	12" (305) ○	12" (305) ●
ACCIONAMIENTO MECÁNICO		●	●	●
TRANSMISIÓN				
INV.MEC. + SPEED FOUR: 12AD + 12MA (36 KM/H)		●	●	●
INV.MEC. + SPEED FOUR + SUPERRED.: 16AD + 16MA (36 KM/H)		○	○	○
INVERSOR MECANICO		●	●	●
BLOQUEO DE DIFERENCIAL TRASERO CON MANDO MECANICO		●	●	●
TOMA DE FUERZA				
MANDO MECÁNICO		●	●	●
1 VELOCIDADES 540 RPM		●	●	●
2 VELOCIDADES 540/1000 RPM		○	○	○
2 VELOCIDADES 540/750 RPM		○	○	○
SINCRONIZADA CON EL AVANCE		●	●	●
PUENTE DELANTERO 4RM SIN FRENOS				
CONEXIÓN MECANICA 4RM		●	●	●
ÁNGULO MÁXIMO DE GIRO		55°	55°	55°
BLOQUEO DIFERENCIAL LIMITED SLIP		○	○	○
FRENOS				
TRASERO TIPO A RAMPA MECÁNICO		●	●	●
ELEVADOR HIDRÁULICO				
CONTROL DE ESFUERZO Y POSICIÓN, CONTROL MIXTO, POSICIÓN FLOTANTE		●	●	●
MECÁNICO		●	●	●
CAPACIDAD DE ELEVACIÓN	KG	2700	2700	2700
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	BAR	180	180	180
CAUDAL BOMBAS HIDRÁULICAS (ELEVADOR+DIRECCIÓN)	L/MIN	42 + 20	42 + 20	42 + 20
ENGANCHE POR TRES PUNTOS 2º CAT.		●	●	●
DISTRIBUIDORES AUXILIARES STD / OPC		1 / 2	1 / 2	1 / 2
PUESTO DE CONDUCCIÓN				
PELDANOS FIJOS		●	●	●
ASIENTO NEUMATICO		●	●	●
COLUMNA DE DIRECCIÓN AJUSTABLE		●	●	●
ISTRUMENTOS ANALOGICO		●	●	●
BASTIDOR DE SEGURIDAD TRASERO		●	●	●
TECHO RÍGIDO		○	○	○
PESOS Y DIMENSIONES (EN ORDEN DE MARCHA)				
LONGITUD TOTAL SIN / CON CONTRAPESOS	MM	3742 / 4145	3742 / 4145	3742 / 4145
DISTANCIA ENTRE EJES	MM	2130	2130	2130
ALTURA AL BASTIDOR DE SEGURIDAD	MM	2391 / 2441	2391 / 2441	2391 / 2441
DISTANCIA LIBRE HASTA EL SUELO MÁX.	MM	318 / 368	318 / 368	318 / 368
ANCHO MINIMO (NEUMATICO 14.9 R28)	MM	1645	1645	1645
PESO TOTAL (SIN CONTRAPESOS)	KG	2860	2860	2860
NEUMATICOS				
DELANTEROS STD		320/70R24	320/70R24	320/70R24
TRASEROS STD		14.9R28	14.9R28	14.9R28
DELANTEROS OPC		280/85R24	280/85R24	280/85R24
TRASEROS OPC		320/85R36	320/85R36	320/85R36
DELANTEROS OPC		380/70R20	380/70R20	380/70R20
TRASEROS OPC		480/70R30	480/70R30	480/70R30
DELANTEROS OPC		360/70R20	360/70R20	360/70R20
TRASEROS OPC		420/70R30	420/70R30	420/70R30
DELANTEROS OPC		340/75R20	340/75R20	340/75R20
TRASEROS OPC		420/70R28	420/70R28	420/70R28
EQUIPAMIENTO OPCIONAL				
MÁX. 6 CONTRAPESOS DELANTEROS DE 36 KG CADA UNO		○	○	○

Leyenda: ● de serie ○ opción — no disponible