

NOVEDADES

Landforce

115 - 125



Landini®

MOTOR

FPT TIER 3A		NEF 4 -2V	NEF 4 -2V
POTENCIA MAXIMA ISO	CV/KW	112/82,5	120/88
REGIMEN NOMINAL	RPM	2200	2200
PAR MÁXIMO	NM	510	515
REGIMEN DE PAR MAXIMO	RPM	1250	1250
DIAMETRO INT. CILINDRO / CARRERA	MM	104 / 132	104 / 132
CILINDRADA / N°CILINDROS	CM ³	4485 /4	4485 /4
REFRIGERACIÓN POR AGUA		●	●
FILTRO DE AIRE EN SECO		●	●
CAPACIDAD DEPÓSITO CARBURANTE	LT	180	180

EMBRAGUE

INDEPENDIENTE DE MONODISCO EN SECO	PULG./MM	13"(330)	13"(330)
MANDO MECÁNICO		●	●

TRANSMISIÓN

INVERS. MEC. + SPEED FOUR: 12AD + 12MA		●	●
INVERS. MEC. + SPEED FOUR + SUPERREDUCTOR: 16AD + 16MA		○	○

TOMA DE FUERZA

HYDRA-PTO, MULTIDISCO EN BAÑO DE ACEITE		●	●
MANDO ELECTROHIDRÁULICO		●	●
2 VELOCIDADES: 540/750 RPM		●	●
2 VELOCIDADES: 540/1000 RPM		○	○
EJE T.D.F. 1" 3/8 (34,9MM) DE 6 ESTRIAS		●	●
EJE T.D.F. 1" 3/8 (34,9MM) DE 21 ESTRIAS		○	○
PROPORCIONAL AL AVANCE		○	○

PUENTE DELANTERO 4RM

CONEXIÓN ELECTROHIDRÁULICA 4RM		●	●
ÁNGULO MÁXIMO DE GIRO		55°	55°
BLOQUEO DIFERENCIAL ELECTROHIDRÁULICO TWIN-LOCK		●	●

FRENOS

HIDROSTÁTICO TRASEROS EN BAÑO DE ACEITE		●	●
CONEXIÓN AUTOMÁTICA 4RM EN FRENADO		●	●

ELEVADOR HIDRÁULICO

CONTROL ESFUERZO, POSICIÓN, INTERMIX, POSICIÓN FLOTANTE		●	●
MECÁNICO		●	●
CAPACIDAD DE ELEVACIÓN CON 2 CILINDROS AUX. 50MM	KG	4500	4500
PRESIÓN MAX. DE TRABAJO	BAR	180	180
CAUDAL BOMBAS HIDRÁULICAS (ELEVADOR + DIRECCIÓN)	L/MIN	66 + 29	66 + 29
ENGANCHE POR TRES PUNTOS 2ª CAT.		●	●
DISTRIBUIDORES AUXILIARES STD / OPC.		2 / 3	2 / 3

PUESTO DE CONDUCCIÓN

ASIENTO MECÁNICO		●	●
PLATAFORMA AMORTIGUADA SOBRE SILENT -BLOCKS		●	●

DIMENSIONES Y PESOS

NEUMÁTICOS DELANTEROS		14.9 R24	14.9 R24
NEUMÁTICOS TRASEROS		16.9 R38	16.9 R38
LONGITUD (CON CONTRAPESOS)	MM	4755	4755
DISTANCIA ENTRE EJES 4RM	MM	2540	2540
DISTANCIA LIBRE HASTA EL SUELO	MM	370	370
ALTURA AL BASTIDOR DE SEGURIDAD	MM	2780	2780
ANCHO MÍNIMO	MM	2100	2100
PESO (SIN CONTRAPESOS) 4RM	KG	4200	4200

NEUMÁTICOS OPCIONALES

DELANTEROS / TRASEROS 4RM	380/70 R24 - 480/70 R34	380/70 R24 - 480/70 R34
DELANTEROS / TRASEROS 4RM	480/65 R24 - 600/65 R34	480/65 R24 - 600/65 R34
DELANTEROS / TRASEROS 4RM	14.9 R24 - 18.4 R34	14.9 R24 - 18.4 R34
DELANTEROS / TRASEROS 4RM	420/70 R24 - 520/70 R34	420/70 R24 - 520/70 R34
DELANTEROS / TRASEROS 4RM	14.9 R24 - 16.9 R38	14.9 R24 - 16.9 R38
DELANTEROS / TRASEROS 4RM	420/70 R24 - 480/70 R38	420/70 R24 - 480/70 R38
DELANTEROS / TRASEROS 4RM	480/65 R24 - 540/65 R38	480/65 R24 - 540/65 R38

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

7 CONTRAPESOS DELANTEROS DE 42 KG	○	○
2 CONTRAPESOS TRASEROS DE 45 KG	○	○

Legenda: ● de serie ○ opción – no disponible