

# BRUTUS

90  
CAB



*Landini*®

|  |       |             |
|--|-------|-------------|
| <b>MOTOR</b>   |       |             |
| MOTOR PERKINS INJEÇÃO DIRETA                                   |       | 1104D-44T   |
| ASPIRAÇÃO  |       | TURBO       |
| POTÊNCIA MÁXIMA (ISO)  | cv/kW | 83/61       |
| RESERVA DE TORQUE  | %     | 30          |
| ROTAÇÃO NOMINAL  | RPM   | 2200        |
| TORQUE MÁXIMO  | Nm    | 352         |
| ROTAÇÃO TORQUE MÁXIMO  | RPM   | 1400        |
| NÚMERO DE CILINDROS  |       | 4           |
| CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL                            | L     | 95          |
| <b>EMBREAGEM</b>   |       |             |
| INDEPENDENTE COM DISCO SECO DUPLO                              | pol   | 12"         |
| ACIONAMENTO MECÂNICO   |       | ●           |
| <b>TRANSMISSÃO</b>   |       |             |
| REVERSOR   |       | MECÂNICO    |
| NÚMERO DE VELOCIDADES  |       | 24X12       |
| BLOQUEIO DO DIFERENCIAL COMANDO MECÂNICO                       |       | ●           |
| <b>TOMADA DE FORÇA</b>   |       |             |
| ACIONAMENTO MECÂNICO DA TDF                                    |       | ●           |
| VELOCIDADES TDF  |       | 540/540E    |
| EIXO DA TDF 1" 3/8 DE 6 ESTRIAS                                |       | ●           |
| PROPORCIONAL AO DESLOCAMENTO DO TRATOR                         |       | ●           |
| POTÊNCIA NA TDF (ISO)  | cv/kW | 77/57       |
| <b>EIXO DIANTEIRO 4X4</b>                                      |       |             |
| ACIONAMENTO MECÂNICO DO 4X4                                    |       | ●           |
| MÁXIMO ÂNGULO DE GIRO  |       | 55°         |
| <b>FREIOS</b>  |       |             |
| ACIONAMENTO MECÂNICO   |       | ●           |
| TRASEIROS EM BANHO DE ÓLEO, REVESTIMENTO GRAFITADO - 10 DISCOS |       | ●           |
| <b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>                                      |       |             |
| CONTROLE DE: ESFORÇO, POSIÇÃO, FLUTUAÇÃO E INTERMIX            |       | ●           |
| CONTROLE DE ELEVAÇÃO MECÂNICO                                  |       | ●           |
| CAPACIDADE DE LEVANTE  | kg    | 4520        |
| CAPACIDADE DAS BOMBAS (HIDRÁULICO + DIREÇÃO)                   | L/min | (52,3+24,2) |
| ENGATES 3 PONTOS CATEGORIA 2                                   |       | ●           |
| VÁLVULAS AUXILIARES STD  |       | 2           |
| <b>POSTO DE CONDUÇÃO</b>                                       |       |             |
| CABINE COM PREDISPOSIÇÃO DE RÁDIO                              |       | ●           |
| AR CONDICIONADO  |       | ●           |
| AMORTECIMENTO DE ASSENTO                                       |       | ●           |
| ROPS REBATÍVEL   |       | ●           |
| PAINEL DE INSTRUMENTOS ANALÓGICOS                              |       | ●           |
| TETO RÍGIDO  |       | ●           |
| <b>DIMENSÕES E PESOS</b>                                       |       |             |
| PESO TOTAL SEM CONTRAPESOS                                     | kg    | 3500        |
| A) COMPRIMENTO TOTAL COM CONTRAPESOS                           | mm    | 4140        |
| B) LARGURA MÍNIMA  | mm    | 1655        |
| C) DISTÂNCIA ENTRE EIXOS                                       | mm    | 2316        |
| D) ALTURA À CABINE   | mm    | 2650        |
| E) DISTÂNCIA LIVRE ATÉ O SOLO                                  | mm    | 471         |
| <b>PNEUS</b>   |       |             |
| DIANTEIRO STD  |       | 380/70R24   |
| TRASEIRO STD   |       | 480/70R34   |

Legenda: ● de série ○ opcional

