

BRUTUS

90
CAB



Landini®

MOTOR		
MOTOR PERKINS INJEÇÃO DIRETA		1104D-44T
ASPIRAÇÃO		TURBO
POTÊNCIA MÁXIMA (ISO)	cv/kW	83/61
RESERVA DE TORQUE	%	30
ROTAÇÃO NOMINAL	RPM	2200
TORQUE MÁXIMO	Nm	352
ROTAÇÃO TORQUE MÁXIMO	RPM	1400
NÚMERO DE CILINDROS		4
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	L	95
EMBREAGEM		
INDEPENDENTE COM DISCO SECO DUPLO	pol	12"
ACIONAMENTO MECÂNICO		●
TRANSMISSÃO		
REVERSOR		MECÂNICO
NÚMERO DE VELOCIDADES		24X12
BLOQUEIO DO DIFERENCIAL COMANDO MECÂNICO		●
TOMADA DE FORÇA		
ACIONAMENTO MECÂNICO DA TDF		●
VELOCIDADES TDF		540/1000
EIXO DA TDF 1" 3/8 DE 6 ESTRIAS		●
PROPORCIONAL AO DESLOCAMENTO DO TRATOR		●
POTÊNCIA NA TDF (ISO)	cv/kW	77/57
EIXO DIANTEIRO 4X4		
ACIONAMENTO MECÂNICO DO 4X4		●
MÁXIMO ÂNGULO DE GIRO		55°
FREIOS		
ACIONAMENTO MECÂNICO		●
TRASEIROS EM BANHO DE ÓLEO, REVESTIMENTO GRAFITADO - 10 DISCOS		●
SISTEMA HIDRÁULICO		
CONTROLE DE: ESFORÇO, POSIÇÃO, FLUTUAÇÃO E INTERMIX		●
CONTROLE DE ELEVAÇÃO MECÂNICO		●
CAPACIDADE DE LEVANTE	kg	4520
CAPACIDADE DAS BOMBAS (HIDRÁULICO + DIREÇÃO)	L/min	(52,3+24,2)
ENGATES 3 PONTOS CATEGORIA 2		●
VÁLVULAS AUXILIARES STD		2
POSTO DE CONDUÇÃO		
CABINE COM PREDISPOSIÇÃO DE RÁDIO		●
AR CONDICIONADO		●
AMORTECIMENTO DE ASSENTO		●
ROPS REBATÍVEL		●
PAINEL DE INSTRUMENTOS ANALÓGICOS		●
TETO RÍGIDO		●
DIMENSÕES E PESOS		
PESO TOTAL SEM CONTRAPESOS	kg	3500
A) COMPRIMENTO TOTAL COM CONTRAPESOS	mm	4140
B) LARGURA MÍNIMA	mm	1655
C) DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	mm	2316
D) ALTURA À CABINE	mm	2650
E) DISTÂNCIA LIVRE ATÉ O SOLO	mm	471
PNEUS		
DIANTEIRO STD		380/70R24
TRASEIRO STD		480/70R34

Legenda: ● de série ○ opcional

