

TREKKER4 F-M



TREKKER4 F-M

4-085

Landini

Passion for Innovation.

ENGINE		
DEUTZ STAGE V		2.9 TCD L4
MAX. POWER (ISO)	HP/KW	75/55
RATED SPEED	RPM	2200
MAX. TORQUE	NM	375
DISPLACEMENT / NO. OF CYLINDERS	CM ³	2900/4 TA
FUEL TANK CAPACITY	L	85
CLUTCH		
INDEPENDENT DRY DUAL CLUTCH	IN.	12
MECHANICALLY OPERATED		●
TRANSMISSION		
SPEED FOUR + OVERDRIVE + REVERSE SHUTTLE 16FWD+8REV		●
SPEED FOUR + CREEPER + REVERSE SHUTTLE 16FWD+8REV		○
TRANSMISSION OIL COOLER		●
POWER TAKE-OFF		
HYDRAULIC ENGAGEMENT		●
2 SPEEDS 540/540E RPM		●
2 SPEEDS 540/1000 RPM		○
1" 3/8 PTO SHAFT WITH 6 SPLINES		●
STEERING SYSTEM		
HI-DRIVE HYDROSTATIC STEERING		●
2 WET CLUTCHES OPERATED BY 2 HYDRAULICALLY POWER ASSISTED LEVERS WITH COMBINED ACTION ON BRAKES		●
BRAKES		
HYDROSTATIC CONTROL		●
OIL-IMMERSED MULTI-DISK GRAPHITE BRAKES		●
HYDRAULIC POWER LIFT		
DRAFT, POSITION, INTERMIX AND FLOATING CONTROL FUNCTIONS		●
MECHANICALLY OPERATED		●
LIFTING CAPACITY (WITH 2 AUXILIARY CYLINDERS)	KG	2650 ● (3400 ○)
MAX. OPERATING PRESSURE	BAR	180
TOTAL HYDRAULIC FLOW (HITCH + STEERING)	L/MIN	41 + 28
CAT 2 THREE-POINT LINKAGE		●
STD AUXILIARY VALVES		3
TRACKS		
TRACK FRAME WITH 5 LOWER GUIDE ROLLERS AND ONE UPPER CARRIER ROLLER WITH PERMANENT LUBRICATION		●
LUBRICATED 400 MM RUBBER TRACKS		○
PERMANENTLY LUBRICATED SPROCKET AND HYDRAULIC TRACK TENSIONER		●
REAR SUSPENSION WITH CROSSBAR ON INDEP. TRACK FRAMES		●
FRONT SUSPENSION WIT LEAF SPRING		●
TRACK SHOE WIDTH	MM	310-360-400
DRIVING SEAT		
DIGITAL INSTRUMENTS		●
SIDE GEAR AND REVERSE SHUTTLE LEVERS		●
SUSPENDED PLATFORM		●
AIR SUSPENSION SEAT		○
DIMENSIONS AND WEIGHTS (IN RUNNING ORDER)		
LENGTH	MM	3600
TRACK SHOE WIDTH MIN / MAX (F MODEL)	MM	310 / 400
MIN. WIDTH MIN / MAX (F MODEL)	MM	1410 / 1540
TRACK SHOE WIDTH MIN / MAX (M MODEL)	MM	360 / 400
MIN. WIDTH MIN / MAX (M MODEL)	MM	1660 / 1700
WHEELBASE	MM	1650
HEIGHT TO ROPS	MM	2400
GROUND CLEARANCE	MM	340
WEIGHT MIN / MAX (F MODEL) (WITHOUT BALLAST)	KG	3750 / 3900
WEIGHT MIN / MAX (M MODEL) (WITHOUT BALLAST)	KG	3900 / 4100
OPTIONAL EQUIPMENT		
8 FRONT WEIGHT, 30KG EACH		○
6 FRONT WEIGHT, 30KG EACH		○

KEY: ● standard ○ option - non available

MOTEUR		
DEUTZ STAGE V		2,9 TCD L4
PUISSANCE MAXI ISO	HP/KW	75/55
RÉGIME NOMINAL	TR/MIN	2200
COUPLE MAXIMUM	NM	375
CYLINDRÉE/NOMBRE DE CYLINDRES	CM ³	2900/4 TA
CONTENANCE RÉSERVOIR À CARBURANT	L	85
EMBRAYAGE		
INDÉPENDANT BIDISQUE À SEC	POCES	12
COMMANDE MÉCANIQUE		●
TRANSMISSION		
SPEED FOUR+OVERDRIVE+INVERSEUR 16AV+8AR		●
SPEED FOUR+SUPER-RÉDUCTEUR+INVERSEUR 16AV+8AR		○
RADIATEUR HUILE DE TRANSMISSION		●
PRISE DE FORCE		
ENCLENCHEMENT HYDRAULIQUE		●
2 VITESSES 540/750 TR/MIN		●
2 VITESSES 540/1000 TR/MIN		○
ARBRE PDF 1"3/8 (35 MM) À 6 CANNELURES		●
DIRECTION		
HYDROSTATIQUE HI-DRIVE		●
2 EMBRAYAGES À BAIN D'HUILE COMMANDÉS PAR 2 LEVIERS ASSISTÉS HYDRAULIQUEMENT AVEC ACTION COMBINÉE SUR LES FREINS		●
FREINS		
COMMANDE HYDROSTATIQUE		●
MULTIDISQUE EN GRAPHITE À BAIN D'HUILE		●
RELEVAGE HYDRAULIQUE		
FONCTIONS DE CONTRÔLE D'EFFORT, POSITION, INTERMIX, FLOTTANTE		●
COMMANDE MÉCANIQUE		●
CAPACITÉ DE LEVAGE (AVEC 2 VÉRIN SUPPLÉMENTAIRE)	KG	2650 ● (3400 ○)
PRESSION DE TRAVAIL MAXI.	BAR	180
DÉBIT POMPE HYDRAULIQUE (RELEVAGE ET DIRECTION)	L/MIN	41 + 28
ATTELAGE À TROIS POINTS 2ME CATÉGORIE		●
DISTRIBUTEURS AUXILIAIRES STD		3
TRAINS DE CHENILLES		
TRAINS AVEC 5 ROULEAUX INFÉRIEURS DE GUIDAGE ET 1 ROULEAU SUPÉRIEUR DE SUPPORT CHENILLE À LUBRIFICATION PERMANENTE		●
CHENILLES EN CAOUTCHOUC LUBRIFIÉES DE 400 MM		○
ROUE DE TENSION À LUBRIFICATION PERMANENTE ET TENDEUR DE CHENILLE HYDRAULIQUE		●
SUSP. ARRIÈRE AVEC BARRE TRANSVERSALE SUR LES TRAINS INDÉPENDANTS		●
SUSPENSION AVANT AVEC RESSORT À LAMES		●
LARGEUR PATINS	MM	310-360-400
POSTE DE CONDUITE		
TABLEAU INSTRUMENTS DIGITAL		●
LEVIERS DE VITESSE ET D'INVERSEUR LATÉRAUX		●
PLATE-FORME SUSPENDUE		●
SIÈGE PNEUMATIQUE		○
DIMENSIONS ET POIDS		
LONGUEUR	MM	3600
LARGEUR PATINS MIN / MAX (VERSION F)	MM	310 / 400
LARGEUR MIN / MAX (VERSION F)	MM	1410 / 1540
LARGEUR PATINS MIN / MAX (VERSION M)	MM	360 / 400
LARGEUR MIN / MAX (VERSION M)	MM	1660 / 1700
EMPATTEMENT	MM	1650
HAUTEUR À L'ARCEAU DE SÉCURITÉ	MM	2400
GARDE AU SOL	MM	340
POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ MIN / MAX (VERSION F) (SANS LESTAGE)	KG	3750 / 3900
POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ MIN / MAX (VERSION M) (SANS LESTAGE)	KG	3900 / 4100
EQUIPEMENTS EN OPTION		
8 MASSES DE LESTAGE AVANT DE 30 KG/UNITAIRE		○
6 MASSES DE LESTAGE AVANT DE 30 KG/UNITAIRE		○

LÉGENDE: ● de série ○ en option - non disponible

MOTOR		
DEUTZ STAGE V		2,9 TCD L4
POTENCIA MÁX. ISO	CV / KW	75/55
RÉGIMEN NOMINAL	RPM	2200
PAR MÁXIMO	NM	375
CILINDRADA / N° CILINDROS	CM ³	2900/4 TA
CAPACIDAD DEPÓSITO CARBURANTE	L	85
EMBRAGUE		
INDEPENDIENTE BIDISCO, EN SECO	PLUG	12
ACCIONAMIENTO MECÁNICO		●
TRANSMISIÓN		
CAMBIO BASE + OVERDRIVE + INVERSOR 16AD + 8MA		●
CAMBIO BASE + SUPERREDUCTOR + INVERSOR 16AD + 8MA		○
RADIADOR ACEITE DE TRANSMISIÓN		●
TOMA DE FUERZA		
MANDO HIDRÁULICO		●
2 VELOCIDADES 540/750 RPM		●
2 VELOCIDADES 540/1000 RPM		○
EJE TDF 1"3/8 (35 MM) DE 6 ESTRÍAS		●
DIRECCIÓN		
HIDROSTÁTICA HI-DRIVE		●
2 EMBRAGUES EN BAÑO DE ACEITE ACCIONADOS POR 2 PALANCAS ASISTIDAS HIDRÁULIC. CON ACCIÓN COMBINADA SOBRE LOS FRENOS		●
FRENOS		
MANDO HIDROSTÁTICO		●
MULTIDISCO DE GRAFITO EN BAÑO DE ACEITE		●
ELEVADOR HIDRÁULICO		
FUNCIONES DE CONTROL DE POSICIÓN, ESFUERZO, INTERMIX, FLOTANTE		●
MANDO MECÁNICO		●
CAPACIDAD DE ELEVACIÓN (CON 2 CILINDROS ADICIONALES)	KG	2650 ● (3400 ○)
PRESIÓN DE TRABAJO MÁX.	BAR	180
CAUDAL BOMBA HIDRÁULICA	L/MIN	41 + 28
ENGANCHE POR TRES PUNTOS 2 °CAT.		●
DISTRIBUIDORES AUXILIARES STD		3
ORUGAS		
BASTIDOR DE ORUGA CON 5 RODILLOS INFERIORES DE GUÍA Y UN RODILLO SUPERIOR DE SOPORTE CON LUBRICACIÓN PERMANENTE		●
GESCHMIERTE GUMMIKETTEN MIT 400 MM BREITE		○
RUEDA TENSORA CON LUBRICACIÓN PERMANENTE Y TENSOR DE CADENA HIDRÁULICO		●
SUSPENSIÓN TRASERA CON VARILLA TRANSVERSAL SOBRE BASTIDORES INDEP		●
SUSPENSIÓN DELANTERA CON RESORTE DE BALLESTA		●
ANCHURA ZAPATAS DE ORUGA STD	MM	310-360-400
PUESTO DE CONDUCCIÓN		
TABLERO DE INSTRUMENTOS ANALÓGICO		●
PALANCAS DE CAMBIO E INVERSOR LATERALES		●
PLATAFORMA AMORTIGUADA		●
ASIENTO NEUMÁTICO		○
DIMENSIONES Y PESOS		
LONGITUD MÁXIMA	MM	3600
ANCHURA ZAPATAS DE ORUGA STD / OPT (VERSION F)	MM	310 / 400
ANCHO MIN / MAX (VERSION F)	MM	1410 / 1540
ANCHURA ZAPATAS DE ORUGA STD / OPT (VERSION M)	MM	360 / 400
ANCHO MIN / MAX (VERSION M)	MM	1660 / 1700
DISTANCIA ENTRE EJES	MM	1650
ALTURA AL BASTIDOR DE SEGURIDAD	MM	2400
DISTANCIA LIBRE HASTA EL SUELO	MM	340
PESO EN ORDEN DE MARCHA (SIN CONTRAPESOS) MIN/MAX (VERSION F)	KG	3750 / 3900
PESO EN ORDEN DE MARCHA (SIN CONTRAPESOS) MIN/MAX (VERSION M)	KG	3900 / 4100
EQUIPAMIENTO OPCIONAL		
8 CONTRAPESOS DELANTERO DE 30 KG		○
6 CONTRAPESOS DELANTERO DE 30 KG		○

LEYENDA: ● de serie ○ opcional - no disponible

Los datos y las ilustraciones contenidos en esta publicación tienen carácter puramente informativo y por tanto podrán modificarse sin aviso previo.