

		REX3-060 F	REX3-070 F	REX3-080 F
<b>MOTOR</b>				
STAGE 3B / TIER 4 INTERIM		KOHLER	KOHLER	KOHLER
MAX LEISTUNG (ISO)	PS/KW	55/40	65/48	75/55
NENNDREHZAHL	U/MIN	2200	2200	2200
MAX. DREHMOMENT	NM	244	271	300
HUBRAUM/ANZAHL ZYLINDER	CM <sup>3</sup>	2500/4 TA	2500/4 TA	2500/4 TA
KAPAZITÄT KRAFTSTOFFTANK	L	50	50	50
<b>KUPPLUNG</b>				
ZWEISCHEIBEN-TROCKENKUPPLUNG, UNABHÄNGIG	ZOLL	12	12	12
MECHANISCHE BETÄTIGUNG		●	●	●
<b>GETRIEBE</b>				
SPEED FOUR + KRIECHGANG + SYNCHRO SHUTTLE : 16V+16R		●	●	●
<b>ZAPFWELLE</b>				
MECHANISCHE BETÄTIGUNG		●	●	●
2 GESCHWINDIGKEITEN 540/540E U/MIN		○	○	○
2 GESCHWINDIGKEITEN 540/1000 U/MIN		○	○	○
ZAPFWELLENSTUMMEL 13/8" (34,9 MM) MIT 6 NUTEN		●	●	●
WEGZAPFWELLE		○	○	○
<b>ALLRADVORDERACHSE</b>				
ELEKTROHYDRAULISCHE ALLRADZUSCHALTUNG		●	●	●
MAX. EINSCHLAGWINKEL		55°	55°	55°
DIFFERENTIALSPERRE "LIMITED SLIP"		●	●	●
<b>BREMSSYSTEM</b>				
ÖLBADSCHIEBENBREMSEN HINTEN		●	●	●
AUTOMATISCHE ALLRADZUSCHALTUNG BEIM BREMSEN		●	●	●
ÖLBADSCHIEBENBREMSEN VORN		○	○	○
HYDRAULISCHES ANHÄNGERBREMSVENTIL		○	○	○
<b>HYDRAULIK HINTEN</b>				
REGELUNG VON ZUGKRAFT, POSITION, INTERMIX, SCHWIMMSTELLUNG		●	●	●
MECHANISCHE HUBWERKSREGELUNG MHR		●	●	●
E.L.S. ERGONOMIC LIFT SYSTEM		○	○	○
HUBKRAFT	KG	2300	2300	2300
FÖRDERMENGE HYDR.PUMPEN (KRAFTHEBER+LENKUNG)	L/MIN	50 + 28	50 + 28	50 + 28
DREIPUNKTGESTÄNGE KAT. II		●	●	●
HYDRAULISCHE EINSTELLUNG RECHTE HUBSTREBE		○	○	○
ANZAHL STEUERGERÄTE SERIE		1	1	1
ZWISCHENACHSSTEUERGERÄTE		○	○	○
<b>FRONTHYDRAULIK</b>				
HUBKRAFT KG 1000		○	○	○
1 GESCHWINDIGKEIT: 1000 U/MIN		○	○	○
<b>KABINE UND FAHRERPLATZ</b>				
NIEDRIGE KABINE/RADIOVORBEREITUNG		○	○	○
HEIZUNG/LÜFTUNG		○	○	○
KLIMAANLAGE		○	○	○
DIGITALE ARMATURENBRETT		●	●	●
AUFGEHÄNGTE PLATTFORM		●	●	●
<b>ABMESSUNGEN UND GEWICHTE</b>				
LÄNGE ALLRAD	MM	3463	3463	3463
MIN. BREITE	MM	1260	1260	1260
RADSTAND ALLRAD	MM	1950	1950	1950
HÖHE AM LENKRAD	MM	1280	1280	1280
HÖHE ÜBER SICHERHEITSBÜGEL	MM	2248	2248	2248
MIN. BODENFREIHEIT ALLRAD	MM	223	223	223
GEWICHT (OHNE FRONTBALLAST)	KG	2000	2000	2000
<b>ZUSATZAUSRÜSTUNGEN</b>				
6 FRONTGEWICHTE JE 24 KG		○	○	○
4 FRONTGEWICHTE JE 24 KG		○	○	○

ZEICHENERKLÄRUNG: ● Serie ○ wahlweise - nicht verfügbar

Abbildungen, Maße, Gewichte, technische Angaben unverbindlich; Konstruktionsänderungen vorbehalten.

