

ITALIANO

ENGLISH

DEUTSCH

# REX3 F



## REX3 F

3-060 • 3-070 • 3-080

**Landini**<sup>®</sup>

Passion for Innovation.

		REX3-060 F	REX3-070 F	REX3-080 F
<b>MOTORE</b>				
STAGE 3B / TIER 4 INTERIM		KOHLER	KOHLER	KOHLER
POTENZA MAX ISO	CV/KW	55/40	65/48	75/55
REGIME NOMINALE	G/MIN.	2200	2200	2200
COPIA MASSIMA	NM	244	271	300
CILINDRATA/N° DI CILINDRI	CM <sup>3</sup>	2500/4 TA	2500/4 TA	2500/4 TA
CAPACITÀ SERBATOIO CABINATI	LT	50	50	50
<b>FRIZIONE</b>				
INDIPENDENTE A SECCO: DOPPIO DISCO	POLLICI	12	12	12
COMANDO MECCANICO		●	●	●
<b>TRASMISSIONE</b>				
SPEED FOUR + SUPERIDUTTORE + INV. MECC. 16AV+16RM		●	●	●
<b>PRESA DI FORZA</b>				
COMANDO MECCANICO		●	●	●
2 VELOCITÀ PTO 540/540E		○	○	○
2 VELOCITÀ PTO 540/1000		○	○	○
ALBERO PDF 1 3/8 (34,9MM) A 6 SCANALATURE		●	●	●
SINCRONIZZATA AL CAMBIO DI VELOCITÀ		○	○	○
<b>ASSALE ANTERIORE</b>				
INNESTO ELETTRIDRAULICO 4RM		●	●	●
ANGOLO MASSIMO DI STERZO		55°	55°	55°
BLOCCAGGIO DIFFERENZIALE ELETTRIDRAULICO		●	●	●
<b>FRENI</b>				
POSTERIORI A DISCHI IN BAGNO D'OLIO		●	●	●
INNESTO AUTOMATICO 4RM IN FRENATA		●	●	●
FRENATURA IDRAULICA RIMORCHIO		○	○	○
<b>SOLLEVATORE IDRAULICO POSTERIORE</b>				
CONTROLLO SFORZO POSIZIONE INTERMIX FLOTTANTE		●	●	●
MECCANICO		●	●	●
E.L.S. ERGONOMIC LIFT SYSTEM (SOLO PER CABINATI)		○	○	○
CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO STANDARD (SOLO PER PIATTAFORMATI)	KG	2300	2300	2300
PORTATA POMPE IDRAULICHE (SOLLEVATORE+STERZO)	LT/MIN	50 + 28	50 + 28	50 + 28
ATTACCO A TRE PUNTI 2° CATEGORIA		●	●	●
REGISTRAZIONE IDRAULICA DEL TIRANTE DESTRO		○	○	○
DISTRIBUTORI AUSILIARI STD		1	1	1
DISTRIBUTORI RIPETUTI ANTERIORI		○	○	○
<b>SOLLEVATORE IDRAULICO ANTERIORE</b>				
CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO KG 1000		○	○	○
PTO ANTERIORE 1000 GIRI/MIN		○	○	○
<b>CABINA E POSTO DI GUIDA</b>				
CABINA "RIBASSATA" / PREDISPOSIZIONE AUTORADIO		○	○	○
RISCALDAMENTO/VENTILAZIONE		○	○	○
ARIA CONDIZIONATA		○	○	○
STRUMENTAZIONE DIGITALE		●	●	●
PIATTAFORMA AMMORTIZZATA		●	●	●
<b>DIMENSIONI E PESI I (IN ORDINE DI MARCIA)</b>				
LUNGHEZZA 4RM	MM	3463	3463	3463
LARGHEZZA MINIMA	MM	1360	1360	1360
PASSO 4RM	MM	1950	1950	1950
ALTEZZA AL VOLANTE	MM	1280	1280	1280
ALTEZZA AL TELAIO DI SICUREZZA	MM	2248	2248	2248
LUCE LIBERA DAL SUOLO MINIMA 4RM	MM	223	223	223
PESO 4RM IN ORDINE DI MARCIA SENZA ZAVORRE	KG	2000	2000	2000
<b>EQUIPAGGIAMENTO A RICHIESTA</b>				
N°6 ZAVORRE ANTERIORI DA 24 KG		○	○	○
N°4 ZAVORRE ANTERIORI DA 24 KG		○	○	○

LEGENDA: ● di serie ○ optional - non disponibile

I dati tecnici del seguente depliant sono forniti a puro titolo informativo e possono essere modificati senza preavviso.

		REX3-060 F	REX3-070 F	REX3-080 F
<b>ENGINE</b>				
STAGE 3B / TIER 4 INTERIM		KOHLER	KOHLER	KOHLER
MAX POWER ISO	HP/KW	55/40	65/48	75/55
RATED SPEED	RPM	2200	2200	2200
MAX TORQUE	NM	244	271	300
DISPLACEMENT/N° OF CYLINDERS	CM <sup>3</sup>	2500/4 TA	2500/4 TA	2500/4 TA
FUEL TANK CAPACITY	LT	50	50	50
<b>CLUTCH</b>				
INDEPENDENT DRY DUAL CLUTCH	IN.	12	12	12
MECHANICALLY OPERATED		●	●	●
<b>TRANSMISSION</b>				
SPEED FOUR + CREEPER + SYNCHRO SHUTTLE 16FWD+16REV		●	●	●
<b>POWER TAKE-OFF</b>				
MECHANICAL CONTROL		●	●	●
2 SPEEDS PTO 540/540E RPM		○	○	○
2 SPEEDS PTO 540/1000 RPM		○	○	○
1"3/8 (34,9 MM) PTO SHAFT WITH 6 SPLINES		●	●	●
SYNCHRONIZED TO SPEED CHANGE		○	○	○
<b>FRONT AXLE</b>				
ELECTROHYDRAULIC 4WD ENGAGEMENT		●	●	●
MAX. STEERING ANGLE		55°	55°	55°
ELECTROHYDRAULIC DIFFERENTIAL LOCK		●	●	●
<b>BRAKES</b>				
WET MULTI-DISK REAR BRAKES		●	●	●
ELECTROHYDRAULIC 4WD ENGAGEMENT		●	●	●
HYDRAULIC TRAILER BRAKES		○	○	○
<b>REAR HYDRAULIC POWER LIFT</b>				
DRAFT, POSITION, INTERMIX AND FLOATING CONTROL FUNCTIONS		●	●	●
MECHANICALLY OPERATED		●	●	●
E.L.S. ERGONOMIC LIFT SYSTEM		○	○	○
MAX. LIFT CAPACITY	KG	2300	2300	2300
HYDRAULIC FLOW (LIFT+STEERING)	L/MIN	50 + 28	50 + 28	50 + 28
CATEGORY 2 THREE-POINT LINKAGE		●	●	●
HYDRAULIC ADJUSTMENT OF RIGHT LIFTING ROD		○	○	○
REMOTE VALVES STD		1	1	1
MID-MOUNTED REMOTE VALVES		○	○	○
<b>FRONT HYDRAULIC POWER LIFT</b>				
FT CAPACITY KG 1000		○	○	○
FRONT PTO 1000 RPM		○	○	○
<b>CAB AND DRIVING SEAT</b>				
LOW PROFILE CAB / RADIO ADAPTOR		○	○	○
HEATING/VENTILATION		○	○	○
AIR-CONDITIONING		○	○	○
DIGITAL INSTRUMENTS		●	●	●
ISO-MOUNTED PLATFORM		●	●	●
<b>DIMENSIONS AND WEIGHTS (IN RUNNING ORDER)</b>				
MAX. LENGTH (WITH BALLAST WEIGHTS)	MM	3463	3463	3463
MIN. WIDTH	MM	1360	1360	1360
WHEELBASE 4WD	MM	1950	1950	1950
HEIGHT TO STEERING WHEEL	MM	1280	1280	1280
HEIGHT TO ROPS	MM	2248	2248	2248
GROUND CLERANCE 4WD	MM	223	223	223
TOTAL WEIGHT 4WD (WITHOUT BALLAST)	KG	2000	2000	2000
<b>OPTIONAL EQUIPMENT</b>				
6 FRONT WEIGHTS 24 KG EACH		○	○	○
4 FRONT WEIGHTS 24 KG EACH		○	○	○

KEY: ● standard ○ option - not available

All data and illustrations provided in this brochure are for information purposes only and can be changed without notice.

		REX3-060 F	REX3-070 F	REX3-080 F
<b>MOTOR</b>				
STAGE 3B / TIER 4 INTERIM		KOHLER	KOHLER	KOHLER
MAX LEISTUNG (ISO)	PS/KW	55/40	65/48	75/55
NENNDREHZAHL	U/MIN	2200	2200	2200
MAX. DREHMOMENT	NM	244	271	300
HUBRAUM/ANZAHL ZYLINDER	CM <sup>3</sup>	2500/4 TA	2500/4 TA	2500/4 TA
KAPAZITÄT KRAFTSTOFFTANK	L	50	50	50
<b>KUPPLUNG</b>				
ZWEISCHLEIBEN-TROCKENKUPPLUNG, UNABHÄNGIG	ZOLL	12	12	12
MECHANISCHE BETÄTIGUNG		●	●	●
<b>GETRIEBE</b>				
SPEED FOUR + KRIECHGANG + SYNCHRO SHUTTLE : 16V+16R		●	●	●
<b>ZAPFWELLE</b>				
MECHANISCHE BETÄTIGUNG		●	●	●
2 GESCHWINDIGKEITEN 540/540E U/MIN		○	○	○
2 GESCHWINDIGKEITEN 540/1000 U/MIN		○	○	○
ZAPFWELLENSTUMMEL 13/8" (34,9 MM) MIT 6 NUTEN		●	●	●
WEGZAPFWELLE		○	○	○
<b>ALLRADVORDERACHSE</b>				
ELEKTROHYDRAULISCHE ALLRADZUSCHALTUNG		●	●	●
MAX. EINSCHLAGWINKEL		55°	55°	55°
ELEKTROHYDRAULISCHE DIFFERENTIALSPERRE		●	●	●
<b>BREMSSYSTEM</b>				
ÖLBADSCHLEIBENBREMSEN HINTEN		●	●	●
AUTOMATISCHE ALLRADZUSCHALTUNG BEIM BREMSEN		●	●	●
HYDRAULISCHES ANHÄNGERBREMSVENTIL		○	○	○
<b>HYDRAULIK HINTEN</b>				
REGELUNG VON ZUGKRAFT, POSITION, INTERMIX, SCHWIMMSTELLUNG		●	●	●
MECHANISCHE HUBWERKSREGELUNG MHR		●	●	●
E.L.S. ERGONOMIC LIFT SYSTEM		○	○	○
HUBKRAFT	KG	2300	2300	2300
FÖRDERMENGE HYDR.PUMPEN (KRAFTHEBER+LENKUNG)	L/MIN	50 + 28	50 + 28	50 + 28
DREIPUNKTGESTÄNGE KAT. II		●	●	●
HYDRAULISCHE EINSTELLUNG RECHTE HUBSTREBE		○	○	○
ANZAHL STEUERGERÄTE SERIE		1	1	1
ZWISCHENACHSSTEUERGERÄTE		○	○	○
<b>FRONTHYDRAULIK</b>				
HUBKRAFT KG 1000		○	○	○
1 GESCHWINDIGKEIT: 1000 U/MIN		○	○	○
<b>KABINE UND FAHRERPLATZ</b>				
NIEDRIGE KABINE/RADIOVORBEREITUNG		○	○	○
HEIZUNG/LÜFTUNG		○	○	○
KLIMAANLAGE		○	○	○
DIGITALES ARMATURENBRETT		●	●	●
AUFGEHÄNGTE PLATTFORM		●	●	●
<b>ABMESSUNGEN UND GEWICHTE</b>				
LÄNGE ALLRAD	MM	3463	3463	3463
MIN. BREITE	MM	1360	1360	1360
RADSTAND ALLRAD	MM	1950	1950	1950
HÖHE AM LENKRAD	MM	1280	1280	1280
HÖHE ÜBER SICHERHEITSBÜGEL	MM	2248	2248	2248
MIN. BODENFREIHEIT ALLRAD	MM	223	223	223
GEWICHT (OHNE FRONTBALLAST)	KG	2000	2000	2000
<b>ZUSATZAUSRÜSTUNGEN</b>				
6 FRONTGEWICHTE JE 24 KG		○	○	○
4 FRONTGEWICHTE JE 24 KG		○	○	○

ZEICHENERKLÄRUNG: ● Serie ○ wahlweise - nicht verfügbar

Abbildungen, Maße, Gewichte, technische Angaben unverbindlich; Konstruktionsänderungen vorbehalten.