



REX3 F



REX3 F

3-060 • 3-070 • 3-080



Passion for Innovation.

		REX3-060 F	REX3-070 F	REX3-080 F
STAGE 3B / TIER 4 INTERIM		KOHLER	KOHLER	KOHLER
MAX LEISTUNG (ISO)	PS/KW	55/40	65/48	75/55
NENNDREHZAHL	U/MIN	2200	2200	2200
MAX. DREHMOMENT	NM	244	271	300
HUBRAUM/ANZAHL ZYLINDER	CM ³	2500/4 TA	2500/4 TA	2500/4 TA
KAPAZITÄT KRAFTSTOFFTANK	L	50	50	50
KUPPLUNG				
ZWEISCHEIBEN-TROCKENKUPPLUNG, UNABHÄNGIG	ZOLL	12	12	12
MECHANISCHE BETÄTIGUNG		●	●	●
GETRIEBE				
SPEED FOUR + KRIECHGANG + SYNCHRO SHUTTLE : 12V+12R		●	●	●
SPEED FOUR + KRIECHGANG + SYNCHRO SHUTTLE : 16V+16R		○	○	○
ZAPFWELLE				
MECHANISCHE BETÄTIGUNG		●	●	●
2 GESCHWINDIGKEITEN 540/540E U/MIN		●	●	●
2 GESCHWINDIGKEITEN 540/1000 U/MIN		○	○	○
ZAPFWELLENSTUMMEL 13/8" (34,9 MM) MIT 6 NUTEN		●	●	●
WEGZAPFWELLE		○	○	○
ALLRADVORDERACHSE				
ELEKTROHYDRAULISCHE ALLRADZUSCHALTUNG		●	●	●
MAX. EINSCHLAGWINKEL		55°	55°	55°
ELEKTROHYDRAULISCHE DIFFERENTIALSPERRE		●	●	●
BREMSSYSTEM				
ÖLBADSCHIEBENBREMSEN HINTEN		●	●	●
AUTOMATISCHE ALLRADZUSCHALTUNG BEIM BREMSSEN		●	●	●
HYDRAULISCHES ANHÄNGERBREMSVENTIL		○	○	○
HYDRAULIK HINTEN				
REGELUNG VON ZUGKRAFT, POSITION, INTERMIX, SCHWIMMSTELLUNG		●	●	●
MECHANISCHE HUBWERKSREGELUNG MHR		●	●	●
E.L.S. ERGONOMIC LIFT SYSTEM		○	○	○
HUBKRAFT	KG	2300	2300	2300
FÖRDERMENGE HYDR.PUMPEN (KRAFTHEBER+LENKUNG)	L/MIN	50 + 28	50 + 28	50 + 28
DREIPUNKTGESTÄNGE KAT. II		●	●	●
HYDRAULISCHE HUBSTREBE RECHTS		○	○	○
ANZAHL STEUERGERÄTE, SERIENMÄSSIG / OPTIONAL		2 / 3	2 / 3	2 / 3
FRONTHYDRAULIK				
HUBKRAFT KG 1000		○	○	○
1 GESCHWINDIGKEIT: 1000 U/MIN		○	○	○
KABINE UND FAHRERPLATZ				
NIEDRIGE KABINE/RADIOVORBEREITUNG		○	○	○
HEIZUNG/LÜFTUNG		○	○	○
KLIMAAANLAGE		○	○	○
DIGITALE ARMATURENBRETT		●	●	●
AUFGEHÄNGTE PLATTFORM		●	●	●
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE				
LÄNGE ALLRAD	MM	3463	3463	3463
MIN. BREITE	MM	1360	1360	1360
RADSTAND ALLRAD	MM	1950	1950	1950
HÖHE AM LENKRAD	MM	1280	1280	1280
HÖHE ÜBER SICHERHEITSBÜGEL	MM	2248	2248	2248
MIN. BODENFREIHEIT ALLRAD	MM	223	223	223
GEWICHT (OHNE FRONTBALLAST)	KG	2000	2000	2000
ZUSATZAUSRÜSTUNGEN				
6 FRONTGEWICHTE JE 24 KG		○	○	○
4 FRONTGEWICHTE JE 24 KG		○	○	○

ZEICHENERKLÄRUNG: ● Serie ○ wahlweise - nicht verfügbar

Abbildungen, Maße, Gewichte, technische Angaben unverbindlich; Konstruktionsänderungen vorbehalten.