



REX3 F



REX3 F

3-060 • 3-070 • 3-080

Landini[®]

Passion for Innovation.

		REX3-060 F	REX3-070 F	REX3-080 F
ENGINE				
STAGE 3B / TIER 4 INTERIM		KOHLER	KOHLER	KOHLER
MAX POWER ISO	HP/KW	55/40	65/48	75/55
RATED SPEED	RPM	2200	2200	2200
MAX TORQUE	NM	244	271	300
DISPLACEMENT/N° OF CYLINDERS	CM ³	2500/4 TA	2500/4 TA	2500/4 TA
FUEL TANK CAPACITY	LT	50	50	50
CLUTCH				
INDEPENDENT DRY DUAL CLUTCH	IN.	12	12	12
MECHANICALLY OPERATED		●	●	●
TRANSMISSION				
SPEED FOUR + CREEPER + SYNCHRO SHUTTLE 16FWD+16REV		●	●	●
POWER TAKE-OFF				
MECHANICAL CONTROL		●	●	●
2 SPEEDS PTO 540/540E RPM		○	○	○
2 SPEEDS PTO 540/1000 RPM		○	○	○
1"3/8 (34,9 MM) PTO SHAFT WITH 6 SPLINES		●	●	●
SYNCHRONIZED TO SPEED CHANGE		○	○	○
FRONT AXLE				
ELECTROHYDRAULIC 4WD ENGAGEMENT		●	●	●
MAX. STEERING ANGLE		55°	55°	55°
ELECTROHYDRAULIC DIFFERENTIAL LOCK		●	●	●
BRAKES				
WET MULTI-DISK REAR BRAKES		●	●	●
ELECTROHYDRAULIC 4WD ENGAGEMENT		●	●	●
HYDRAULIC TRAILER BRAKES		○	○	○
REAR HYDRAULIC POWER LIFT				
DRAFT, POSITION, INTERMIX AND FLOATING CONTROL FUNCTIONS		●	●	●
MECHANICALLY OPERATED		●	●	●
E.L.S. ERGONOMIC LIFT SYSTEM		○	○	○
MAX. LIFT CAPACITY	KG	2300	2300	2300
HYDRAULIC FLOW (LIFT+STEERING)	L/MIN	50 + 28	50 + 28	50 + 28
CATEGORY 2 THREE-POINT LINKAGE		●	●	●
HYDRAULIC ADJUSTMENT OF RIGHT LIFTING ROD		○	○	○
REMOTE VALVES STD		1	1	1
MID-MOUNTED REMOTE VALVES		○	○	○
FRONT HYDRAULIC POWER LIFT				
FT CAPACITY KG 1000		○	○	○
FRONT PTO 1000 RPM		○	○	○
CAB AND DRIVING SEAT				
LOW PROFILE CAB / RADIO ADAPTOR		○	○	○
HEATING/VENTILATION		○	○	○
AIR-CONDITIONING		○	○	○
DIGITAL INSTRUMENTS		●	●	●
ISO-MOUNTED PLATFORM		●	●	●
DIMENSIONS AND WEIGHTS (IN RUNNING ORDER)				
MAX. LENGTH (WITH BALLAST WEIGHTS)	MM	3463	3463	3463
MIN. WIDTH	MM	1358	1358	1358
WHEELBASE 4WD	MM	1950	1950	1950
MIN. HEIGHT TO STEERING WHEEL	MM	1256	1256	1256
HEIGHT TO ROPS	MM	2248	2248	2248
GROUND CLERANCE 4WD	MM	223	223	223
TOTAL WEIGHT 4WD (WITHOUT BALLAST)	KG	2000	2000	2000
OPTIONAL EQUIPMENT				
6 FRONT WEIGHTS 24 KG EACH		○	○	○
4 FRONT WEIGHTS 24 KG EACH		○	○	○

KEY: ● standard ○ option - not available

All data and illustrations provided in this brochure are for information purposes only and can be changed without notice.

		REX3-060 F	REX3-070 F	REX3-080 F
MOTEUR				
STAGE 3B / TIER 4 INTERIM		KOHLER	KOHLER	KOHLER
PUISSANCE MAXI ISO	CH/KW	55/40	65/48	75/55
REGIM NOMINAL	TR/MIN	2200	2200	2200
COUPLE MAXIMUM	NM	244	271	300
CYLINDRÉE/NOMBRE DE CYLINDRES	CM ³	2500/4 TA	2500/4 TA	2500/4 TA
CONTENANCE RÉSERVOIR À CARBURANT	LT	50	50	50
EMBAYAGE				
INDÉPENDANT BIDISQUE À SEC	POUCES	12	12	12
COMMANDE MÉCANIQUE		●	●	●
TRANSMISSION				
SPEED FOUR + SUPER-RÉD. + INVERS. MÉC. 16AV+16AR		●	●	●
PRISE DE FORCE				
COMMANDE MÉCANIQUE		●	●	●
2 VITESSES PDF 540/540E TR/MIN		○	○	○
2 VITESSES PDF 540/1000 TR/MIN		○	○	○
ARBRE P.D.F 1" 3/8 (34,9MM) À 6 CANNELURES		●	●	●
PROPORTIONNELLE A L'AVANCEMENT		○	○	○
ESSIEU AVANT 4RM				
ENCLENCHEMENT ÉLECTROHYDRAULIQUE 4RM		●	●	●
ANGLE DE BRAQUAGE MAXI		55°	55°	55°
BLOCAGE DIFFÉRENTIEL ELECTROHYDRAULIQUE		●	●	●
FREINS				
ARRIÈRE À BAIN D'HUILE		●	●	●
ENCLENCHEMENT AUTOMATIQUE 4RM AU FREINAGE		●	●	●
FREINAGE HYDRAULIQUE DE LA REMORQUE		○	○	○
RELEVAGE HYDRAULIQUE ARRIÈRE				
CONTROLE D'EFFORT, POSITION, INTERMIX, POSITION FLOTTANTE		●	●	●
RELEVAGE MÉCANIQUE		●	●	●
E.L.S. ERGONOMIC LIFT SYSTEM		○	○	○
CAPACITÉ DE RELEVAGE	KG	2300	2300	2300
DÉBIT POMPES HYDRAULIQUES (RELEVAGE+DIRECTION)	L/MIN	50 + 28	50 + 28	50 + 28
ATTELAGE À TROIS POINT CATÉGORIE 2		●	●	●
REGLAGE HIDRAULIQUE DU TIRANT DROIT		○	○	○
DISTRIBUTEURS AUXILIAIRES STD		1	1	1
DISTRIBUTEURS VENTRAUX		○	○	○
RELEVAGE HYDRAULIQUE AVANT				
CAPACITÉ DE RELEVAGE KG 1000		○	○	○
AVANT PDF 1000 TR/MIN		○	○	○
CABINE ET POSTE DE CONDUITE				
CABINE LOW PROFILE / PRÉDISPOSITION AUTORADIO		○	○	○
CHAUFFAGE/VENTILATION		○	○	○
AIR CONDITIONNÉ		○	○	○
TABLEAU D'INSTRUMENTS DIGITAL		●	●	●
PLATEFORME SUSPENDUE		●	●	●
DIMENSIONS ET POIDS (EN ORDRE DE MARCHÉ)				
LONGUEUR	MM	3463	3463	3463
LARGEUR MINIMUM	MM	1358	1358	1358
EMPATTEMENT	MM	1950	1950	1950
HAUTEUR MINIMUM AU VOLANT	MM	1256	1256	1256
HAUTEUR À L'ARCEAU DE SÉCURITÉ	MM	2248	2248	2248
GARDE AU SOL 4RM	MM	223	223	223
POIDS TOTAL SANS MASSES DE LESTAGE	KG	2000	2000	2000
ÉQUIPEMENTS EN OPTION				
6 MASSES DE LESTAGE AVANT DE 24 KG/UNITAIRE		○	○	○
4 MASSES DE LESTAGE AVANT DE 24 KG/UNITAIRE		○	○	○

LÉGENDE: ● de série ○ option - non disponible

Les données techniques et les illustrations contenues dans cette publication sont fournies à titre d'information seulement et donc peuvent être modifiées sans préavis.

		REX3-060 F	REX3-070 F	REX3-080 F
MOTOR				
STAGE 3B / TIER 4 INTERIM		KOHLER	KOHLER	KOHLER
POTENCIA MÁX. ISO	CV/KW	55/40	65/48	75/55
RÉGIMEN NOMINAL	RPM	2200	2200	2200
PAR MÁXIMO	NM	244	271	300
CILINDRADA/CILINDROS	CM ³	2500/4 TA	2500/4 TA	2500/4 TA
CAPACIDAD DEPÓSITO CARBURANTE	LT	50	50	50
EMBRAGUE				
INDEPENDIENTE DE DOBLE DISCO EN SECO	PULGADAS	12	12	12
MANDO MECÁNICO		●	●	●
TRANSMISIÓN				
SPEED FOUR + SUPERRED. + INVERS. MEC. 16AD+16MA		●	●	●
TOMA DE FUERZA				
MANDO MECÁNICO		●	●	●
2 VELOCIDADES 540/540E RPM		○	○	○
2 VELOCIDADES 540/1000 RPM		○	○	○
EJE TDF 1" 3/8 (34,9MM) DE 6 ESTRÍAS		●	●	●
T.D.F. PROPORCIONAL AL AVANCE		○	○	○
PUENTE DELANTERO 4RM				
CONNEXIÓN ELECTROHIDRÁULICA 4RM		●	●	●
ANGULO MÁXIMO DE GIRO		55°	55°	55°
BLOQUEO DIFERENCIAL ELECTROHIDRÁULICO		●	●	●
FRENOS				
TRASEROS EN BAÑO DE ACEITE		●	●	●
CONEXIÓN AUTOMÁTICA 4RM AL FRENAR		●	●	●
FRENO HIDRÁULICO DE REMOLQUE		○	○	○
ELEVADOR HIDRÁULICO				
CONTROL DE ESFUERZO, POSICIÓN, MIXTO Y POSICIÓN FLOTANTE		●	●	●
MECÁNICO		●	●	●
E.L.S. ERGONOMIC LIFT SYSTEM		○	○	○
CAPACIDAD DE ELEVACIÓN	KG	2300	2300	2300
CAUDAL BOMBAS HIDRÁULICAS (ELEVADOR+DIRECCIÓN)	L/MIN	50 + 28	50 + 28	50 + 28
ENGANCHE POR TRES PUNTOS CAT.2		●	●	●
REGULACIÓN HIDRÁULICA TIRANTE DERECHO		○	○	○
DISTRIBUIDORES AUXILIAIRES STD		1	1	1
DISTRIBUIDORES VENTRALES		○	○	○
ELEVADOR HIDRÁULICO DELANTERO				
CAPACIDAD DE ELEVACIÓN KG 1000		○	○	○
TOMA DE FUERZA DELANTERA 1000 RPM		○	○	○
CABINA Y PUESTO DE CONDUCCIÓN				
CABINA "LOW PROFILE" / ADAPTADOR DE AUTORADIO		○	○	○
CALEFACCIÓN/VENTILACIÓN		○	○	○
AIRE ACONDICIONADO		○	○	○
TABLERO DIGITAL		●	●	●
PLATAFORMA AMORTIGUADA		●	●	●
DIMENSIONES Y PESOS (EN ORDEN DE MARCHA)				
LONGITUD 4RM	MM	3463	3463	3463
ANCHO MINIMO	MM	1358	1358	1358
DISTANCIA ENTRE EJES 4RM	MM	1950	1950	1950
ALTURA MINIMO AL VOLANTE	MM	1256	1256	1256
ALTURA AL BASTIDOR DE SEGURIDAD	MM	2248	2248	2248
DISTANCIA LIBRE HASTA EL SUELO MINIMA 4RM	MM	223	223	223
PESO 4RM SIN PESOS	KG	2000	2000	2000
EQUIPAMIENTO OPCIONAL				
6 PESOS TRASEROS 24 KG		○	○	○
4 PESOS DELANTEROS 24 KG		○	○	○

LEYENDA: ● di serie ○ opción - no disponible

Los datos y las ilustraciones contenidos en esta publicación tienen carácter puramente informativo y por tanto podrán modificarse sin aviso previo.

