



LANDFORCE

120 **130**
PLAT / CAB PLAT / CAB



Landini®

	LANDFORCE 120	LANDFORCE 130
MOTOR		
MOTOR FPT INJEÇÃO DIRETA	NEF 4	NEF 4
ASPIRAÇÃO	TURBO INTERCOOLER	TURBO INTERCOOLER
POTÊNCIA MÁXIMA (ISO)	112/82	122/90
RESERVA DE TORQUE	48	37
ROTAÇÃO NOMINAL	2200	2200
TORQUE MÁXIMO	525	550
ROTAÇÃO TORQUE MÁXIMO	1400	1400
NÚMERO DE CILINDROS	4	4
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	180	180
EMBREAGEM		
TRANSMISSÃO INDEPENDENTE COM DISCO SIMPLES	13"	13"
TDF MULTIDISCO ELETRO-HIDRÁULICA	●	●
TRANSMISSÃO		
REVERSOR	MECÂNICO	MECÂNICO
NÚMERO DE VELOCIDADES	16X16	16X16
BLOQUEIO DO DIFERENCIAL ELETRO-HIDRÁULICO	●	●
TOMADA DE FORÇA		
ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO DA TDF	●	●
VELOCIDADES TDF	540/1000	540/1000
EIXO DA TDF 1" 3/8 DE 6 ESTRIAS	●	●
PROPORCIONAL AO DESLOCAMENTO DO TRATOR	●	●
POTÊNCIA NA TDF (ISO)	97/71,3	106/77,9
EIXO DIANTEIRO 4X4		
ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO DO 4X4	●	●
MÁXIMO ÂNGULO DE GIRO	51°	51°
FREIOS		
ACIONAMENTO HIDRÁULICO	●	●
TRASEIROS EM BANHO DE ÓLEO, REVESTIMENTO GRAFITADO - 2 DISCOS	●	●
SISTEMA HIDRÁULICO		
CONTROLE DE: ESFORÇO, POSIÇÃO, FLUTUAÇÃO E INTERMIX	●	●
CONTROLE DE ELEVAÇÃO MECÂNICO	●	●
CAPACIDADE DE LEVANTE	4500	4500
CAPACIDADE DAS BOMBAS (HIDRÁULICO + DIREÇÃO)	(66+29)	(66+29)
ENGATES 3 PONTOS CATEGORIA 3	●	●
VÁLVULAS AUXILIARES STD	3	3
POSTO DE CONDUÇÃO		
CABINE MASTER CLASS COM PREDISPOSIÇÃO PARA RÁDIO	○	○
VOLANTE AJUSTÁVEL	●	●
AR CONDICIONADO	○	○
PAINEL DE INSTRUMENTOS DIGITAL	●	●
BANCO COM REGULAGEM DE PESO	●	●
DIMENSÕES E PESOS		
PESO STD	4291/4421	4291/4421
PESO MÁXIMO	4856/4986	4856/4986
A) COMPRIMENTO TOTAL COM CONTRAPESOS	4790	4790
B) LARGURA STD	2104	2104
C) DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	2540	2540
D) ALTURA À CABINE	2820	2820
E) DISTÂNCIA LIVRE ATÉ O SOLO	465	465
PNEUS		
DIANTEIRO - TRASEIRO	14.9-24R1 / 18.4-34R1	14.9-24R1 / 18.4-34R1
DIANTEIRO - TRASEIRO	14.9-26R1 / 23.1-30R1	14.9-26R1 / 23.1-30R1
DIANTEIRO - TRASEIRO	14.9-28R2 / 23.1-30R2	14.9-28R2 / 23.1-30R2
DIANTEIRO - TRASEIRO	14.9-24R1 / 13.6-38R1 (DUAL)	14.9-24R1 / 13.6-38R1 (DUAL)
DIANTEIRO - TRASEIRO	14.9-28R1/18.4-38R1	14.9-28R1/18.4-38R1

Legenda: ● de série ○ opcional

