

# POWERFARM

100  
CAB



Landini®

<b>MOTOR</b>		
MOTOR PERKINS INJEÇÃO DIRETA		1104D-44TA
ASPIRAÇÃO		TURBO AFTERCOOLER
POTÊNCIA MÁXIMA (ISO)	cv/kW	95/69,8
RESERVA DE TORQUE	%	33,2%
ROTAÇÃO NOMINAL	RPM	2200
TORQUE MÁXIMO	Nm	393
ROTAÇÃO TORQUE MÁXIMO	RPM	1400
NÚMERO DE CILINDROS		4
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	L	120
<b>EMBREAGEM</b>		
TRANSMISSÃO INDEPENDENTE COM DISCO SECO DUPLO	pol	12"
ACIONAMENTO MECÂNICO		●
<b>TRANSMISSÃO</b>		
REVERSOR		MECÂNICO
NÚMERO DE VELOCIDADES		16X16
BLOQUEIO DO DIFERENCIAL ELETRO-HIDRÁULICO - TWIN-LOCK		●
<b>TOMADA DE FORÇA</b>		
ACIONAMENTO MECÂNICO DA TDF		●
VELOCIDADES TDF		540/540E
EIXO DA TDF 1" 3/8 DE 6 ESTRIAS		●
POTÊNCIA NA TDF (ISO)	cv/kW	79/58,7
<b>EIXO DIANTEIRO 4X4</b>		
ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO DO 4X4		●
MÁXIMO ÂNGULO DE GIRO		55°
<b>FREIOS</b>		
TRASEIROS EM BANHO DE ÓLEO, REVESTIMENTO GRAFITADO - 2 DISCOS		●
		●
<b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>		
CONTROLE DE: ESFORÇO, POSIÇÃO, FLUTUAÇÃO E INTERMIX		●
CONTROLE DE ELEVAÇÃO MECÂNICO		●
CAPACIDADE DE LEVANTE	kg	4500
CAPACIDADE DAS BOMBAS (HIDRÁULICO + DIREÇÃO)	L/min	(52+30)
ENGATES 3 PONTOS CATEGORIA 2		●
VÁLVULAS AUXILIARES STD		2
<b>POSTO DE CONDUÇÃO</b>		
CABINE COM PREDISPOSIÇÃO PARA RÁDIO		●
AR CONDICIONADO		●
AMORTECIMENTO DE ASSENTO		●
PAINEL DE INSTRUMENTOS ANALÓGICOS		●
TETO RÍGIDO		●
<b>DIMENSÕES E PESOS</b>		
PESO STD	kg	4400
A) COMPRIMENTO TOTAL COM CONTRAPESOS	mm	4255
B) LARGURA MÍNIMA	mm	2063
C) DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	mm	2294
D) ALTURA À CABINE	mm	2624
E) DISTÂNCIA LIVRE ATÉ O SOLO	mm	436
<b>PNEUS</b>		
DIANTEIRO STD		380/70R24
TRASEIRO STD		480/70R34

Legenda: ● de série ○ opcional

