

# REX

**80F**  
PLAT / CAB

**90F**  
PLAT / CAB

**100F**  
PLAT / CAB



*Landini*®

	REX 80F	REX 90F	REX 100F
<b>MOTOR</b>			
MOTOR PERKINS INJEÇÃO DIRETA	1104D-44	1104D-44T	1104D-44TA
ASPIRAÇÃO	NATURAL	TURBO	TURBO AFTERCOOLER
POTÊNCIA MÁXIMA (ISO)	75/55	83/61	93/68
ROTAÇÃO NOMINAL	2200	2200	2200
TORQUE MÁXIMO	256	345	393
ROTAÇÃO TORQUE MÁXIMO	1600	1400	1400
NÚMERO DE CILINDROS	4	4	4
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	65	65	65
<b>EMBREGEM</b>			
TRANSMISSÃO MULTIDISCO EM BANHO DE ÓLEO	●	●	●
TDF MULTIDISCO MULTIDISCO EM BANHO DE ÓLEO	●	●	●
<b>TRANSMISSÃO</b>			
REVERSOR ELETRO-HIDRÁULICO	●	●	●
NÚMERO DE VELOCIDADES	32X32	32X32	32X32
BOTÃO DECLUTH	●	●	●
BLOQUEIO DO DIFERENCIAL COMANDO ELETRO-HIDRÁULICO	●	●	●
<b>TOMADA DE FORÇA</b>			
ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO DA TDF	●	●	●
VELOCIDADES TDF	540/540E	540/540E	540/540E
EIXO DA TDF 1" 3/8 DE 6 ESTRIAS	●	●	●
PROPORCIONAL AO DESLOCAMENTO DO TRATOR	●	●	●
POTÊNCIA NA TDF (ISO)	63/46,5	70/51,5	77,5/57
<b>EIXO DIANTEIRO 4X4</b>			
ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO DO 4X4	●	●	●
MÁXIMO ÂNGULO DE GIRO	55°	55°	55°
<b>FREIOS</b>			
ACIONAMENTO HIDRÁULICO	●	●	●
DIANTEIROS EM BANHO DE ÓLEO, REVESTIMENTO GRAFITADO - 4 DISCOS	●	●	●
TRASEIROS EM BANHO DE ÓLEO, REVESTIMENTO GRAFITADO - 8 DISCOS	●	●	●
<b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>			
CONTROLE DE: ESFORÇO, POSIÇÃO, FLUTUAÇÃO E INTERMIX	●	●	●
CONTROLE DE ELEVACÃO MECÂNICO	●	●	●
CAPACIDADE DE LEVANTE	2700	2700	2700
CAPACIDADE DAS BOMBAS (HIDRÁULICO + DIREÇÃO)	(52+30)	(52+30)	(52+30)
ENGATES 3 PONTOS CATEGORIA 2	●	●	●
VÁLVULAS AUXILIARES STD	2	2	2
<b>POSTO DE CONDUÇÃO</b>			
CABINE COM PREDISPOSIÇÃO DE RÁDIO	○	○	○
AR CONDICIONADO	○	○	○
AMORTECIMENTO DE ASSENTO	●	●	●
ROPS REBATÍVEL	●	●	●
PAINEL DE INSTRUMENTOS ANALÓGICOS	●	●	●
CABINE/PLATAFORMA MONTADA SOBRE 4 COXINS	●	●	●
<b>DIMENSÕES E PESOS</b>			
PESO TOTAL SEM CONTRAPESOS + (CABINE 130 kg)	2845	2845	2845
A) COMPRIMENTO TOTAL COM CONTRAPESOS	4009	4009	4009
B) LARGURA MÍNIMA	1540	1540	1540
C) DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	2134	2134	2134
D) ALTURA AO ROPS	2175	2175	2175
E) ALTURA À CABINE	2125	2125	2125
F) DISTÂNCIA LIVRE ATÉ O SOLO	245	245	245
<b>PNEUS</b>			
DIANTEIRO STD	260/70R16	260/70R16	260/70R16
TRASEIRO STD	380/70R24	380/70R24	380/70R24

Legenda: ● de série ○ opcional

