



SÉRIE 2

050GE
PLAT

060STD
PLAT / CAB



Landini[®]

		SÉRIE 2 050 GE	SÉRIE 2 060 STD	SÉRIE 2 060 STD
MOTOR				
MOTOR YANMAR INJEÇÃO DIRETA		4 TNV 88 - KLAN	4 TNV 84T - ZXLAN	4 TNV 84T - ZXLAN
ASPIRAÇÃO		NATURAL	TURBO	TURBO
POTÊNCIA MÁXIMA (ISO)	cv/kW	47,5/35	54/39,9	54/39,9
RESERVA DE TORQUE	%	24	29	29
ROTAÇÃO NOMINAL	RPM	2800	2800	2800
TORQUE MÁXIMO	Nm	141	162	162
ROTAÇÃO TORQUE MÁXIMO	RPM	1200	1600	1600
NÚMERO DE CILINDROS		4	4	4
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	L	40	40	40
EMBREAGEM				
INDEPENDENTE COM DISCO SECO DUPLO	pol	9"	9"	9"
ACIONAMENTO MECÂNICO		●	●	●
TRANSMISSÃO				
REVERSOR		MECÂNICO	MECÂNICO	MECÂNICO
NÚMERO DE VELOCIDADES		16X16	16X16	16X16
BLOQUEIO DO DIFERENCIAL COMANDO ELETROHIDRÁULICO		●	●	●
TOMADA DE FORÇA				
ACIONAMENTO MECÂNICO DA TDF		●	●	●
VELOCIDADES TDF		540/540E	540/540E	540/540E
EIXO DA TDF 1" 3/8 DE 6 ESTRIAS		●	●	●
PROPORCIONAL AO DESLOCAMENTO DO TRATOR		●	●	●
POTÊNCIA NA TDF (ISO)	cv/kW	43/32	51/37,3	51/37,3
EIXO DIANTEIRO 4X4				
ACIONAMENTO MECÂNICO DO 4X4		●	●	●
MÁXIMO ÂNGULO DE GIRO		55°	55°	55°
FREIOS				
ACIONAMENTO MECÂNICO		●	●	●
TRASEIROS EM BANHO DE ÓLEO, REVESTIMENTO GRAFITADO - 6 DISCOS		●	●	●
SISTEMA HIDRÁULICO				
CONTROLE DE: ESFORÇO, POSIÇÃO, FLUTUAÇÃO E INTERMIX		●	●	●
CONTROLE DE ELEVAÇÃO MECÂNICO		●	●	●
CAPACIDADE DE LEVANTE	kg	1200	1200	1200
CAPACIDADE DAS BOMBAS (HIDRÁULICO + DIREÇÃO)	L/min	(28+18)	(28+18)	(28+18)
ENGATES 3 PONTOS CATEGORIA 2		●	●	●
VÁLVULAS AUXILIARES STD		2	2	2
POSTO DE CONDUÇÃO				
CABINE COM PREDISPOSIÇÃO DE RÁDIO		-	○	○
AR CONDICIONADO		-	○	○
AMORTECIMENTO DE ASSENTO		●	●	●
ROPS REBATÍVEL		●	●	●
PAINEL DE INSTRUMENTOS ANALÓGICOS		●	●	●
DIMENSÕES E PESOS				
PESO TOTAL SEM CONTRAPESOS	kg	1500	1500/1690	1500/1690
A) COMPRIMENTO TOTAL COM CONTRAPESOS	mm	3285	3285	3285
B) LARGURA MÍNIMA	mm	1420	1460	1387
C) DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	mm	1745	1760	1760
D) ALTURA AO ROPS	mm	1980	2160	2083
D) ALTURA À CABINE	mm	-	2254	2177
F) DISTÂNCIA LIVRE ATÉ O SOLO	mm	195	395	363
PNEUS				
DIANTEIRO STD		200/70R16	280/70R16	240/70R16
TRASEIRO STD		360/70R20	360/70R24	360/70R20

Os dados e imagens contidas nesta publicação têm caráter meramente informativo e portanto poderão ser modificadas sem aviso prévio.

Legenda: ● de série ○ opcional

