

5-085



5-085

5-085

Landini

Passion for Innovation.

PRESTAZIONI MOTORE		
Potenza nominale (97/68 CE - ISO TR 14396)	CV/kW	75 / 56
Potenza massima (97/68 CE - ISO TR 14396)	CV/kW	75 / 56
Regime nominale	CV/kW	2200
Regime di potenza massima	giri/min	da 1400 a 2200 giri/min
Coppia massima a 1400 giri/min	giri/min	375
Produttore		FPT
Sistema di post-trattamento dei gas di scarico		DOC-DPF
Cilindri / Cilindrata / Valvole		4 / 3,4 L / 8 V
Engine Memo Switch		●
CAPACITÀ		
Serbatoio carburante	l	103
FRIZIONE		
Tipo		● meccanico
TRASMISSIONE		
N. di rapporti - std		● 12 AV + 12 RM con inversore meccanico / ○ inversore idraulico con modulazione innesto
N. di rapporti - opzione 1		○ 24 AV + 24 RM con inversore elettroidraulico con modulazione innesto e Hi-Lo
N. di rapporti - opzione 2		○ 36 AV + 12 RM con inversore elettroidraulico con modulazione innesto e HML
Superriduttore		○
Velocità minima con superriduttore	km/h	0,36 con 12+12 / 0,30 Hi-Lo / 0,32 HML (RI 700mm)
PRESA DI FORZA POSTERIORE		
Tipo		● meccanico - ○ elettroidraulico
Velocità	giri/min	● 540/540E - ○ 540/1000 - ○ 540/540E/1000/1000E - ○ 540
PdF sincronizzata al cambio		○
ASSALI ANTERIORI E POSTERIORI		
Assale anteriore rigido		●
Trazione		4RM
Bloccaggio differenziale anteriore		● a slittamento limitato - ○ Hydralock bloccaggio differenziale 100%
Bloccaggio differenziale posteriore		● elettroidraulico
SISTEMA DI FRENATURA		
Freni anteriori		● innesto automatico delle 4 ruote motrici in frenata
Freni posteriori		freni a rampa
Sistemi di frenatura rimorchio		○ idraulico 2 linee MR - ○ idraulico linea singola o CUNA ○ pneumatico 2 linee*
CIRCUITO IDRAULICO		
Pompa idraulica servizi + sterzo - portata		● 56 + 30 l/min
Distributori posteriori - tipo, numero		meccanico, 1 - 2 - 3
Scarico libero		●
ATTACCO A 3 PUNTI POSTERIORE		
Comando sollevatore posteriore		● meccanico ○ elettronico
Categoria - tipo di attacchi		II - ○ rotule fisse ○ attacchi rapidi ○ bracci telescopici
Ergonomic Lift System (E.L.S.) con sistema idraulico di smorzamento		○
Capacità massima di sollevamento ai ganci	kg	● 3900
ATTACCO A 3 PUNTI ANTERIORE		
Sollevatore anteriore		○
Capacità massima di sollevamento ai ganci	kg	1600
PRESA DI FORZA ANTERIORE		
Tipo		○ - elettroidraulico con modulazione dell'innesto
Velocità	giri/min	1000
CABINA		
Cabina Total View Slim su silent block		●
Livello di rumore percepito dal conducente	dB(A)	76
Riscaldamento / Climatizzazione		● - riscaldamento e ventilazione - ○ climatizzatore a controllo manuale
VARIE		
Landini Fleet Management - predisposizione		●
DIMENSIONI E PESO		
Passo	mm	2171
Altezza massima al tetto cabina senza lampeggianti	mm	2485 - misurato con pneumatici 280/85R24 - 420/85R30
Peso standard misurato con specifiche medie	kg	3700
Peso massimo ammissibile	kg	5800
Dimensione pneumatici anteriori e posteriori massimi - (indice RI)	mm	380/70R24 (RI 575mm) - 480/70R34 (RI 750mm)

Legenda: ● di serie ○ opzionale * aftermarket

I dati tecnici del seguente depliant sono forniti a puro titolo informativo e possono essere modificati senza preavviso.