

5-085



5-085

5-085

Landini

Passion for Innovation.

PRESTACIONES MOTOR	
Potencia nominal (97/68 CE - ISO TR 14396)	CV/kW 75 / 56
Potencia máxima (97/68 CE - ISO TR 14396)	CV/kW 75 / 56
Régimen nominal	rpm 2200
Régimen de potencia máxima	rpm de 1400 a 2200 rpm
Par máximo al régimen motor de 1400 rpm	Nm 375
Productor - Marca	FPT
Sistema de post-tratamiento de gases de escape	DOC-DPF
Cilindros / Cilindrada / Válvulas	4 / 3,4 L / 8
Engine Memo Switch	●
CAPACIDADES	
Depósito carburante	l 103
EMBRAGUE	
Tipo	● mecánico
TRANSMISIÓN	
Número de marchas - std	● 12AD + 12MA con inversor mecánico / ○ inversor hidráulico
Número de marchas - opción 1	○ 24AD + 24MA con inversor hidráulico y Hi-Lo
Número de marchas - opción 2	○ 36AD + 12MA con inversor hidráulico y HML
Superreductor	○
Velocidad mínima con superreductor	km/h 0,36 con 12AD + 12MA / 0,30 con Hi-Lo / 0,32 con HML (RI 700 mm)
TOMA DE FUERZA TRASERA	
Tipo	● mecánico - ○ electrohidráulico
Velocidades	rpm ● 540/540E - ○ 540/1000 - ○ 540/540E/1000/1000E - ○ 540
TdF proporcional al avance	○
EJES DELANTERO Y TRASERO	
Eje delantero rígido	●
Tracción	4RM
Bloqueo diferencial delantero	● de deslizamiento limitado - ○ bloqueo de diferencial 100% Hydralock
Bloqueo diferencial trasero	● electrohidráulico
SISTEMAS DE FRENADO	
Frenos delanteros	● activación automática de la doble tracción al frenar
Frenos traseros	frenos de rampa
Sistemas de frenado de remolque	○ frenado hidráulico de 2 líneas según MR - ○ frenado hidráulico de 1 línea o CUNA ○ frenado neumático de 2 líneas*
CIRCUITO HIDRÁULICO	
Bomba hidráulica para elevador trasero y distribuidores + dirección - caudal	● 56 + 30 l/min
Distribuidores traseros - tipo, número	mecánico, 1 - 2 - 3
Retorno de flujo libre	●
ENGANCHE DE 3 PUNTOS TRASERO	
Control de elevador trasero	● mecánico ○ electrónico
Categoría - tipo de enganches	II - ○ rótulas para soldar - ○ enganches rápidos - ○ brazos telescópicos
Ergonomic Lift System (E.L.S.) con sistema hidráulico de amortiguación	○
Capacidad máxima de elevación en los ganchos	kg ● 3900
ENGANCHE DE 3 PUNTOS DELANTERO	
Elevador delantero	○
Capacidad máxima de elevación en los ganchos	kg 1600
TOMA DE FUERZA DELANTERA	
Tipo	○ embrague multidisco de mando electrohidráulico con conexión modulada
Velocidad	rpm 1000
CABINA	
Cabin Total View Slim montada sobre silent-blocks	●
Nivel de ruido en cabina	dB(A) 77
Calefacción / Climatización	● calefacción y ventilación - ○ climatizador manual
EQUIPAMIENTO ADICIONAL	
Landini Fleet Management - adaptador	●
DIMENSIONES Y PESOS	
Distancia entre ejes	mm 2171
Altura máxima al techo de la cabina sin intermitentes	mm 2485 - medida con neumáticos 280/85R24 - 420/85R30
Peso de expedición - calculado con especificaciones standard	kg 3700
Peso máximo admisible	kg 5800
Tamaño máximo de los neumáticos delanteros y traseros - (Índice RI)	mm 380/70R24 (RI 575mm) - 480/70R34 (RI 750mm)

Leyenda: ● de serie ○ opcional * mercado de posventa

Los datos y las ilustraciones contenidos en esta publicación tienen carácter puramente informativo y por tanto podrán modificarse sin aviso previo.

