

# SERIE 4



## SERIE 4

4-060 • 4-070 • 4-080

*Landini*

Passion for Innovation.

		4-060	4-070	4-080
<b>MOTOR</b>				
Nennleistung (97/68 CE - ISO TR 14396)	PS/KW	61 / 45	68 / 50	75 / 55
Max. Leistung (97/68 CE - ISO TR 14396)	PS/KW	61 / 45	68 / 50	75 / 55
Nennzahl	U/min	2200		
Drehzahl bei max. Leistung	U/min	1400		
Max. Drehmoment bei 1400 U/min	Nm	285	310	310
Hersteller	KOHLER			
Abgasreinigungssystem Stage V	DOC, DPF, ohne SCR			
Anzahl Zylinder / Hubraum / Anzahl Ventile	4 / 2,5l / 16			
Drehzahlspeicher	●			
<b>FÜLLMENGEN</b>				
Kraftstofftank	l	85		
<b>KUPPLUNG</b>				
Typ	● mechanisch - 11 Zoll Zweiseiben			
<b>GETRIEBE</b>				
Gangzahl - Serie	● 24V + 24R mit mechanischem Wendegetriebe			
Gangzahl - Option 1	○ 12V + 12R mit hydraulischem Wendegetriebe			
Mindestgeschwindigkeit ohne Kriechgang	km/h	0,43 mit 24+24 Hi-Lo - 0,50 mit hydraulischem Wendegetriebe (RI 650mm)		
<b>HECKZAPFWELLE</b>				
Typ	● mechanisch			
Drehzahlen	U/min	● 540/540E		
Wegzapfwelle	●			
<b>VORDER- UND HINTERACHSE</b>				
Vorderachse starr	●			
Antriebsart	Allrad			
Differentialsperre vorne	● mit Selbstsperrdifferential			
Differentialsperre hinten	● mechanisch			
<b>BREMSSYSTEM</b>				
Vorderachsbremsen	● automatische Allradzuschaltung beim Bremsen			
Hinterachsbremsen	Mehrscheibenbremsen			
Anhängerbremse	○ hydraulische 2-Leiter-Bremse gemäß MR - ○ hydraulische 1-Leiter-Bremse oder CUNA ○ Druckluftbremse 2-Kreis *			
<b>HYDRAULIKANLAGE</b>				
Hydraulikpumpe für Heckkraftheber und Steuergeräte + Lenkung - Fördermenge	● 52 + 30 l/min			
Steuergeräte hinten - Typ, Anzahl	mechanisch, 2-3			
Druckloser Rücklauf	●			
Zwischenachssteuergeräte	○ 2			
<b>HECKKRAFTHEBER</b>				
Hubwerksregelung	● mechanisch			
Kategorie - Kupplungsform	II - ○ Anschweißkugeln - ● Schnellfanghaken - ○ teleskopierbare Unterlenker			
Ergonomic Lift System (E.L.S.)	○			
Max. Hubkraft an den Haken	kg	● 3000		
<b>FRONTKRAFTHEBER</b>				
Frontkraftheber	*			
<b>FRONTZAPFWELLE</b>				
Typ - Drehzahl	*			
<b>KABINE</b>				
Total View Slim - Vierpfostenkabine auf Silentblöcken	●			
Vom Fahrer wahrgenommener Geräuschpegel	dB(A)	82		
Heizung / Lüftung	● Heizung und Lüftung - ○ manuelle Klimaregelung			
Plattformversion	○			
<b>SONSTIGE AUSSTATTUNGEN</b>				
Landini Fleet Management - Vorbereitung	●			
<b>ABMESSUNGEN UND GEWICHTE</b>				
Radstand	mm	2115		
Max. Höhe über Kabine ohne Blinkleuchten	mm	2435 - gemessen mit Reifen 320/70R20 - 420/70R28		
Leergewicht gemessen mit Durchschnittswerten	kg	3200 - 3700		
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	5100		
Max. Größe Vorder- und Hinterreifen (RI)	mm	380/70R20 (RI 525mm) - 480/70R30 (RI 700mm)		

Zeichenerklärung: ● Serie ○ Option \* Nachrüstsatz

Argo GmbH | Deutschland und Österreich

Im Birkfeld 4 | 91595 Burgoberbach Tel.: +49-(0)9805-31997-0 | info@argo-traktoren.de | www.argotractors.com

