

5-085



5-085

5-085

Landini

Passion for Innovation.

DESEMPENHO DO MOTOR		
Potência nominal (97/68 CE - ISO TR 14396)	CV/kW	75 / 56
Potência máxima (97/68 CE - ISO TR 14396)	CV/kW	75 / 56
Regime nominal	rpm	2200
Regime de potência máxima	rpm	de 1400 a 2200 rpm
Binário máximo ao regime motor de 1400 rpm	Nm	375
Fabricante		FPT
Sistema de pós-tratamento de gases de escape		DOC-DPF
Cilindros / Cilindrada / Válvulas		4 / 3,4 L / 8
Engine Memo Switch		●
CAPACIDADES		
Depósito combustível	l	103
EMBRAIAGEM		
Tipo		● mecânico
TRANSMIÇÃO		
Número de marchas - std		● 12F + 12T com inversor mecânico / ○ inversor hidráulico
Número de marchas - opção 1		○ 24F + 24T com inversor hidráulico e Hi-Lo
Número de marchas - opção 2		○ 36F + 12T com inversor hidráulico e HML
Super-reductora		○
Velocidade mínima com super-reductora	km/h	0,36 com 12F + 12T / 0,30 com Hi-Lo / 0,32 com HML (RI 700 mm)
TOMADA DE FORÇA TRASEIRA		
Tipo		● mecânico - ○ eletrohidráulico
Velocidades	rpm	● 540/540E - ○ 540/1000 - ○ 540/540E/1000/1000E - ○ 540
TDF proporcional ao avanço		○
EIXOS DIANTEIRO E TRASEIRO		
Eixo dianteiro rígido		●
Tração		4RM
Bloqueio diferencial dianteiro		● de deslizamento limitado - ○ bloqueio de diferencial 100% Hydralock
Bloqueio diferencial traseiro		● eletrohidráulico
SISTEMAS DE TRAVAGEM		
Travões dianteiros		● ativação automática da dupla tração ao travar
Travões traseiros		travões de rampa
Sistemas de travagem de reboque		○ trav. hidráulica de 2 linhas de acordo com MR - ○ trav. hidráulica de 1 linha ou CUNA ○ travagem pneumática de 2 linhas*
CIRCUITO HIDRÁULICO		
Bomba hidráulica para elevador traseiro e distribuidores + direção - caudal		● 56 + 30 l/min
Distribuidores traseiros - tipo, número		mecânico, 1 - 2 - 3
Retorno de caudal livre		●
ENGATE DE 3 PONTOS TRASEIRO		
Controlo de elevador traseiro		● mecânico ○ eletrónico
Categoria - tipo de engates		II - ○ rótulas para soldar - ○ engates rápidos - ○ braços telescópicos
Ergonomic Lift System (E.L.S.) com sistema hidráulico de amortecimento		○
Capacidade máxima de elevação nos ganchos	kg	● 3900
ENGATE DE 3 PONTOS DIANTEIRO		
Elevador dianteiro		○
Capacidade máxima de elevação nos ganchos	kg	1600
TOMADA DE FORÇA DIANTEIRA		
Tipo		○ embraiagem multidisco de comando eletrohidráulico com conexão modulada
Velocidade	rpm	1000
CABINE		
Cabin Total View Slim montada sobre silent-blocks		●
Nível de ruído na cabine	dB(A)	77
Aquecimento / Climatização		● aquecimento e ventilação - ○ climatizador manual
EQUIPAMENTO ADICIONAL		
Landini Fleet Management - adaptador		●
DIMENSÕES E PESOS		
Distância entre eixos	mm	2171
Altura máxima ao teto da cabine sem piscas	mm	2485 - medida com pneus 280/85R24 - 420/85R30
Peso de expedição - calculado com especificações standard	kg	3700
Peso máximo admissível	kg	5800
Tamanho máximo dos pneus dianteiros e traseiros - (Índice - RI)	mm	380/70R24 (RI 575mm) - 480/70R34 (RI 750mm)

Legenda: ● de série ○ opcional * mercado de pós-venda

Os dados e as ilustrações contidos nesta publicação têm caráter puramente informativo e portanto poderão ser modificados sem aviso prévio.