

5-085



5-085

5-085

Landini

Passion for Innovation.

SILNIK		
Moc znamionowa (97/68 CE - ISO TR 14396)	KM/kW	75 / 56
Moc maks. (97/68 CE - ISO TR 14396)	KM/kW	75 / 56
Obroty nominalne silnika	obr./min	2 200
Obroty silnika przy mocy maks.	obr./min	1 400 do 2 200 obr./min.
Maks. moment obr. przy 1 400 obr./min.	Nm	375
Producent		FPT
Układ redukcji emisji spalin		DOC-DPF
Cylindry / Pojemność / Zawory		4 / 3.4 l / 8 V
Engine Memo Switch (przycisk pamięci obr. silnika)		●
POJEMNOŚCI		
Zbiornik paliwa	l	103
SPRZĘGŁO		
Typ		● mechaniczne
PRZEKŁADNIA		
Liczba biegów - std		● 12 + 12 z rew. synchro ○ RPS rewerser z regulacją
Liczba biegów - opcja 1		○ 24 + 24 RPS rewerser z regulacją & Hi-Lo
Liczba biegów - opcja 2		○ 36 + 12 RPS rewerser z regulacją & HML
Biegi pełzające		○
Minimalna prędkość z biegami pełzającymi	km/h	0.36 z 12 + 12 / 0.30 z Hi-Lo; 0.32 z HML (IR 700mm)
TYLNY WOM		
Typ		● mechaniczny ○ elektro-hydrauliczny
Prędkości	obr./min.	● 540/540E ○ 540/1 000 ○ 540/540E/1 000/1 000E ○ 540
Prędkość WOM zależna od prędkości jazdy		○
PRZEDNIA I TYLNA OŚ		
Przednia oś sztywna		●
Rodzaj napędu		4WD
Blokada przedniego dyferencjału		● o ograniczonym poślizgu ○ Hydraulock 100% blokada dyferencjału
Blokada tylnego dyferencjału		● elektro-hydrauliczna
UKŁAD HAMULCOWY		
Przedni układ hamulcowy		● automatyczne załączanie 4WD podczas hamowania
Tylny układ hamulcowy		hamulce rampowe
Układ hamulcowy przyczep		○ dwuobwodowe hydrauliczne ○ jednoobwodowe hydrauliczne lub CUNA ○ dwuobwodowe pneumatyczne*
UKŁAD HYDRAULICZNY		
Pompa hydrauliczna tylnego TUZ i hyd. rob.+ ukl. kier. - przepływu		● 56 + 30 l/min.
Tylne zawory hydr. - typ, liczba		mechaniczne, 1 - 2 - 3
Wolny sphyw		●
TYLNY TUZ		
Sterowanie podnośnikiem		● mechaniczne ○ elektroniczne
Kategoria - rodzaj sprzęgu		II ○ spawane końcówki kulowe ○ szybkosprzęgi haki ○ dolne ciągną tele.
Ergonomic Lift System (E.L.S.) z hyd. systemem kompensacji wstrząsów		○
Maks. udźwąg na hakach	kg	● 3 900
PRZEDNI TUZ		
Podnośnik przedni		○
Maks. udźwąg na hakach	kg	1 600
PRZEDNI WOM		
Typ		○ elektro-hydrauliczne wielotarczowe sprzęgło z regulacją
Prędkości	obr./min.	1 000
KABINA		
Kabina Total View Slim montowana na silentblokach		●
Poziom hałasu w kabinie	dB(A)	77
Ogrzewanie / Klimatyzacja		● ogrzewanie i wentylacja ○ klimatyzacja manualna
TECHNOLOGIE POKŁADOWE		
Fleet & Remote Diagnostic Management oraz Landini Farm Pro Pack		● subskrypcja 1 rok ○ subskrypcja 3 lata ○ subskrypcja 5 lat
WYMIARY I MASY		
Rozstaw osi	mm	2 171
Maks. wysokość z kabiną bez lamp ostrzegawczych (kogutów)	mm	2 485 - na ogumieniu 280/85R24 - 420/85R30
Standardowa masa przy średnim wyposażeniu	kg	3 700
Dopuszczalna masa całkowita	kg	5 800
Maks. rozmiar opon - (IR)	mm	380/70R24 (IR 575mm) - 480/70R34 (IR 750mm)
Leg.: ● standard ○ opcja * dostępne przez dział serwisu i części		