



LANDPOWER

150 **190**
PLAT / CAB PLAT / CAB



Landini[®]

		LANDPOWER 150		LANDPOWER 190	
MOTOR					
MOTOR FPT DE INYECCIÓN DIRECTA		NEF 6		NEF 6	
TURBO/ INTERCULER		TURBO INTERCOOLER		TURBO INTERCOOLER	
POTENCIA MÁXIMA (ISO)	cv/kW	143/105		184/135	
RESERVA DE TORQUE DEL MOTOR	%	29		28	
ROTACIÓN NOMINAL	RPM	2200		2200	
TORQUE MÁXIMO	Nm	585		716	
REGIME TORQUE MÁXIMO	RPM	1400		1400	
NÚMERO DE CILINDROS		6		6	
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	L	260		260	
EMBRAGUE					
TRANSMISIÓN INDEPENDIENTE DISCO SIMPLE	pol	TECHNO 14"	T-TRONIC -	TECHNO 14"	T-TRONIC -
TRANSMISIÓN MULTIDISCO EN BAÑO DE ACEITE		-	●	-	●
TDF MULTIDISCO EN ELECTROHIDRAULICO		●	●	●	●
TRANSMISIÓN					
REVERSOR Y SUPERREDUCTOR DE SERIE 36X36		MECÁNICO	ELETRO-HIDRÁULICO	MECÁNICO	ELETRO-HIDRÁULICO
NÚMERO DE VELOCIDAD		36X36	54X18	36X36	54X18
BOTÓN DECLUTH		-	●	-	●
BLOQUEO DEL DIFERENCIAL ELECTROHIDRÁULICO TWIN-LOCK		●	●	●	●
TOMA DE FUERZA					
ACCIONAMIENTO ELECTROHIDRÁULICO DE TDF		●	●	●	●
VELOCIDAD TDF		540/1000	540/1000	540/1000	540/1000
EJE DE TDF 1 "3/8 DE 6 ESTRIAS		●	●	●	●
PROPORCIONAL AL DESPLAZAMIENTO DEL TRACTOR		●	●	●	●
POTENCIA EN PTO (ISO)	cv/kW	120/88	120/88	159/117	159/117
EJE DELANTERO 4X4					
ACCIONAMIENTO ELECTROHIDRÁULICO 4X4		●	●	●	●
ÁNGULO DE GIRO MÁXIMO		51°	51°	51°	51°
FRENOS					
ACCIONAMIENTO HIDRAULICO		●	●	●	●
TRASERO EN BAÑO DE ACEITE, RECUBRIMIENTO GRAFITO - 12 DISCOS		●	●	●	●
SISTEMA HIDRÁULICO					
CONTROL DE: ESFUERZO, POSICIÓN, FLOTACIÓN E INTERMIX		●	●	●	●
CONTROL DE ELEVACIÓN ELECTRÓNICO		●	●	●	●
CAPACIDAD DE LEVANTAMIENTO	kg	8400	8400	8400	8400
CAPACIDAD DE BOMBAS (HIDRÁULICA + DIRECCIÓN)	L/min	(90+38)	(110+38)	(90+38)	(110+38)
ENGANCHE 3 PUNTOS CATEGORÍA 3		●	●	●	●
VÁLVULAS AUXILIARES ESTÁNDAR		3	4	3	4
ESTACIÓN DE CONDUCCIÓN					
CABINA MASTER CLASS CON PREDISPOSICION PARA RADIO		○	●	○	●
RUEDA AJUSTABLE		●	●	●	●
AIRE ACONDICIONADO		○	●	○	●
PANEL DE INSTRUMENTOS DIGITALES		●	●	●	●
ASIENTO CON AJUSTE DE PESO		●	●	●	●
PESOS Y DIMENSIONES					
PESO ESTÁNDAR	kg	6885		6885	
PESO MÁXIMO	kg	7860		7860	
A) LONGITUD TOTAL CON CONTRAPESOS	mm	5450		5450	
B) DOBLE STD / ANCHO MÁXIMO	mm	2473/3646		2473/3646	
C) DISTANCIA ENTRE EJES	mm	2785		2785	
D) ALTURA A CABINA	mm	2814		2814	
E) DISTANCIA LIBRE AL SUELO	mm	482		482	
NEUMÁTICOS					
DELANTERO TRASERO		18.4-26R1 / 24.5-32R1		18.4-26R1 / 24.5-32R1	
DELANTERO TRASERO		18.4-26R1 / 30.5-32R1		18.4-26R1 / 30.5-32R1	
DELANTERO TRASERO		16.9-28R1 / 20.8-38R1		16.9-28R1 / 20.8-38R1	
DELANTERO TRASERO		18.4-26R2 / 20.8-38R2		18.4-26R2 / 20.8-38R2	
DELANTERO TRASERO		540/65R28 / 800/65R32		540/65R28 / 800/65R32	

Legenda: ● por grado ○ Opcional

