

TREKKER3



TREKKER3 COMPACT / COMPACT S

3-085

Landini

Passion for Innovation.

| MOTOR | | | |
|---|-----------------|---|---|
| Hersteller | | | Kohler |
| Modell | | | KDI 2504 TCR |
| Max. Leistung (ISO) | PS/kW | | 75 / 55 |
| Max. Drehmoment | Nm | | 315 |
| Hubraum | cm ³ | | 2500 |
| Anzahl Zylinder / Anzahl Ventile | | | 4 TA / 16 |
| Abgasstufe | | | Stage V |
| FÜLLMENGEN | | | |
| Kraftstofftank | l | | 45 |
| GETRIEBE | | | |
| Typ | | | Speed Four |
| Gangzahl V+R | | | 16+8 mit Kriechgang |
| Getriebesteuerung | | | manuell - unabhängige 11-Zoll-Trockenkupplung |
| Wengetriebe | | | mechanisch |
| Getriebeekühler | | | • |
| HECKZAPFWELLE | | | |
| Bauart | | | Trockenkupplung mit Servounterstützung |
| Drehzahl | U/min | | 540 / 540E |
| Drehrichtung - Zapfwellenstummel | | | im Uhrzeigersinn (von Rückseite des Traktors aus gesehen) - Zapfwellenstummel 1 3/8" mit 6 Zähnen |
| LENK- UND BREMSANLAGE | | | |
| Lenkung | | | hydrostatische Lenkung Hi-Drive |
| Lenksteuerung | | | Einhebelsteuerung für unabhängige Kupplungen und Bremsen |
| Bremsanlage | | | hydrostatisch betätigte nasse Bremsen mit Graphit-Bremsscheiben |
| HYDRAULIKANLAGE | | | |
| Bauart - Hydraulikpumpe | | | offener Kreislauf - Doppelpumpe |
| Fördermenge Kraftheber und Steuergeräte + Lenkung | l/min | | 50+30 |
| Max. Betriebsdruck | bar | | 180 |
| Steuergeräte hinten | | | • 2 ○ 3 / 3+1 mit Mengenteiler |
| HECKKRAFTHEBER | | | |
| Hubwerksregelung | | | mechanisch mit Lage-, Zugkraft- und Mischregelung, Schwimmstellung |
| Kategorie - Kupplungsform | | | • Kat.1 / Kat.2 - Anschweißbügel |
| Maximale Hubkraft an den Kugeln | kg | | 2600 |
| FAHRERPLATZ | | | |
| Bauart der Fahrerplattform | | | ROPS mit Getriebetunnel und seitlich angeordneten Gang- und Wendeschalthebeln |
| Plattformfederung | | | mit Hydro-Silentblöcken |
| Halogen-Scheinwerfer | | | Fahr- und Arbeitsscheinwerfer |
| Rundumleuchte | | | ○ |
| BORDTECHNOLOGIE | | | |
| Digitales Armaturenbrett | | | • |
| ABMESSUNGEN UND GEWICHTE | | | |
| Radstand | mm | | 1350 |
| Bodenfreiheit | mm | | 220 |
| Höhe über ROPS-Überrollbügel | mm | | 2200 (2486 mit Rundumleuchte) |
| Min. Länge ohne Frontgewichte | mm | | 3050 |
| Max. Gesamtbreite | mm | 1260-1290 (Raupen aus Metall) / 1280 (Raupen aus Gummi) | 1150 |
| Transportgewicht | kg | 3250 | 3150 |
| Frontgewichtsträger | | | in den Traktorrahmen integriert |
| Frontgewichte | kg | | ○ 2x30 / 4x30 |
| RAUPENLAUFWERKE | | | |
| Laufrollen | | | 4 versiegelte und geschmierte Laufrollen |
| Stützrolle | | | mit Dauerschmierung |
| Kettenspanner | | | hydraulischer Kettenspanner mit dauerschmiertem Leitrad |
| Frontaufhängung | | | mit Blattfeder |
| Heckaufhängung | | | mit Querlenker auf den unabhängigen Laufwerken |
| Bauart der Raupenlaufwerke | | • Metall ○ Gummi | • Metall |
| Breite der Raupenlaufwerke | mm | 280 - 310 (Metall) / 300 (Gummi) | 250 (Metall) |
| Spurweite | mm | 980 | 900 |

Zeichenerklärung: • Serie ○ Option

Abbildungen, Maße, Gewichte, technische Angaben unverbindlich; Konstruktionsänderungen vorbehalten.