

MISTRAL2



MISTRAL2 STD - GE

2-055 • 2-060

Landini

Passion for Innovation.

	MISTRAL 2-055 STD	MISTRAL 2-060 STD	MISTRAL 2-055 GE	MISTRAL 2-060 GE
MOTOR				
İmalatçı	Kohler			
Motor Tipi	KDI 1903 TCR			
Maksimum Güç (ISO)	hp/kW	49 / 36	57 / 42	49 / 36
Maksimum Güçteki Motor Devri	d/dak	2600		
Maksimum Tork	Nm	180	200	180
Maksimum Torktaki Motor Devri	d/dak	1200		
Silindir Sayısı / Valf Sayısı - Motor Hacmi	cm ³	3 / 12 - 1900		
Emisyon Seviyesi	Stage V			
Egzoz Emisyon Sistemi	EGR + DOC + DPF			
Emiş Tipi	turbo intercooler			
Yakıt Enjeksiyon Sistemi	common rail			
Soğutma Sistemi	likit			
Motor Kayıt Düğmesi	●			
KAPASİTE				
Yakıt Tankı	lt	40		
ŞANZİMAN				
Tipi	mekanik			
Kavrama Tipi	mekanik			
Vites Seçeneği	● 12+12 - ○ 16+16 (sürünge)			
Minimum Hız	m/saat	● 770 - ○ 220 (sürünge)		
Motor Devri @ 30 km/saat	d/dak	2600		
KUYRUK MİLİ (PTO)				
Tipi	mekanik kuru tip			
Hız	d/dak	● 540/540E yol hızı		
ÖN VE ARKA AKS				
Ön Aks Tipi	4WD			
Ön Diferansiyel Kilidi	● Hydralock			
FREN SİSTEMİ				
Arka Fren Sistemi	● mekanik			
HİDROLİK SİSTEM				
Hidrolik Tipi - Pompa Tipi	açık merkezli - çift pompa			
Akış Oranı - Arka Kaldırma & Hidrolik Çıkışlar + Dümenleme	lt/dak	35+20		
Hidrolik Güç Çıkışı	● 2 std - ○ 2 std + 1 (yüzdürme pozisyonu)			
ARKA 3 NOKTA ASKI SİSTEMİ				
Arka Çeki Kontrol	mekanik			
Bağlantı Tipi	● Cat. 1 - ○ Cat. 2 hızlı bağlantı tipi Cat. 1/Cat. 2 & mekanik orta kol			
Maksimum Kaldırma Kapasitesi	kg	1200		
ÖN 3 NOKTA ASKI SİSTEMİ				
Ön Çeki Kontrolü	○ mekanik Cat. 1N			
Maksimum Kaldırma Kapasitesi	kg	400		
KUYRUK MİLİ (PTO)				
Tipi	○ mekanik			
Hız	○ 1000			
KABİN				
Kabin Tipi	○ 4 direkli		-	
Klima Sistemi (A/C)	○ manuel A/C		-	
Radyo Sistemi	● radyo hazır - ○ radyo ve ses sistemi		-	
Filo Yönetim Sistemi	○ hazır / 3-yıl üyelik / 5-yıl üyelik			
AĞIRLIKLAR VE ÖLÇÜLER				
Dingil Açıklığı	mm	1790		1770
ROPS üzeri Yükseklik min - maks	mm	2124 - 2199		2030 - 2105
Kabin üzeri Yükseklik min - maks	mm	2205 - 2280		-
Ön Kaporta üzeri Yükseklik min - maks	mm	1230 - 1305		1131 - 1206
Uzunluk (Ön Ağırlıklar ile) min - maks	mm	3168 - 3504		3168 - 3504
Genişlik min - maks	mm	1203 - 1638		1260 - 1615
Nakliye Ağırlığı ROPS/Kabin	kg	1600 / 1780		1580 / -
Brüt Ağırlık	kg	3050		3050
Arka Lastik Ölçüleri (IR) min - maks	mm	320/70R20 (475) - 360/70R24 (550)		320/70R20 (475) - 320/70R24 (525)
Ön Ağırlık	kg	○ 4x24		

● standart ○ opsiyon - uygulanamaz

Bu broşürde verilen tüm veriler ve görseller yalnızca bilgi amaçlıdır ve haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Argo Tractors S.p.A.

via G. Matteotti, 7 | 42042 Fabbrico [RE] Italia
t. +39.0522.656.111 | f. +39.0522.656.476

webmaster@argotracors.com | www.argotracors.com

