

SERIE 5 HC



SERIE 5 HC

5-100 HC • 5-110 HC

Landini

Passion for Innovation.

MOTOR			
Potencia nominal (97/68 CE - ISO TR 14396)	CV / kW	95/70	102/75
Potencia máxima (97/68 CE - ISO TR 14396)	CV / kW	95/70	102/75
Régimen nominal	rpm	2200	
Régimen de potencia máxima	rpm	1900	
Par máximo a 1400 rpm	Nm	395	430
Fabricante	FPT		
Sistema de postratamiento de gases de escape Stage V/Tier 4 Final	DOC + SCRoF		
Cilindros / Cilindrada / Válvulas	4 / 3,6 l / 16V		
Engine Memo Switch	●		
CAPACIDADES			
Depósito de carburante	l	135	
TRANSMISIÓN			
Número de marchas - std	● 12AD + 12MA con inversor mecánico ○ 12AD + 12MA con inversor hidráulico con ajuste de la sensibilidad		
Número de marchas - opción 2	○ 24AD + 24MA con powershift Hi-Lo ○ 24AD + 24MA con inversor hidráulico con ajuste de la sensibilidad y Hi-Lo		
Superreductor	~		
Velocidad mínima con superreductor	0,32 con 12+12 / 0,26 con Hi-Lo (RI 800mm)		
TOMA DE FUERZA TRASERA			
Tipo	● mecánico - ○ electrohidráulico		
Velocidades	rpm	● 540 - ○ 540 / 540E - ○ 540 / 1000	
Velocidad proporcional al avance	○		
EJES DELANTEROS Y TRASEROS			
Eje delantero rígido	●		
Tracción	4RM		
Bloqueo diferencial delantero	bloqueo de diferencial integral Hydralock		
Bloqueo diferencial trasero	● electrohidráulico		
SISTEMA DE FRENADO			
Frenos delantero	~		
Frenos traseros	hidráulicos, de pistones anulares		
Sistema de frenado remolque	● freno hidráulico de 2 líneas según MR - ○ freno hidráulico de 1 línea o según norma CUNA		
CIRCUITO HIDRÁULICO			
Bomba hidráulica para elevador y distribuidores + dirección - caudal	● 62 + 32 l/min		
Distribuidores traseros - tipo, número mín. - máx.	mecánico, 2 - 3		
Retorno de flujo libre	○		
ENGANCHE DE 3 PUNTOS TRASERO			
Control de elevador trasero	● mecánico - ○ mecánico con ELS		
Categoría - tipo de enganches	II - ○ rótulas para soldar - ○ enganches rápidos - ○ brazos telescópicos		
Capacidad máxima de elevación en los ganchos	kg	○ 3900 con 2 cilindros auxiliares	
CABINA			
Nivel de ruido en cabina	dB(A)	78	
Faros de trabajo	● 4 faros de trabajo - 2 delanteros y 2 traseros en el techo - ○ 8 faros de trabajo - 2 delanteros y 2 traseros en el techo, 2 en el capó, 2 en las manillas de puerta (LED)		
TECNOLOGÍA A BORDO			
Toma ISOBus trasera	○		
PSM Precision Steering Management e ISOBus - preinstalación	●		
Fleet & Remote Diagnostics Management y Landini Farm Pro Pack - 1 año	● - en los mercados seleccionados		
DIMENSIONES Y PESO			
Longitud máxima con contrapesos delanteros - Ancho (mín. - máx.)	mm	4400 - (1782-2542) - medidas con neumáticos 9,5R48 4RM	
Peso de expedición - calculado con especificaciones estándar	mm	4300	

Leyenda: ● de serie ○ opcional ~ no disponible

Los datos y las ilustraciones contenidos en esta publicación tienen carácter puramente informativo y por tanto podrán modificarse sin aviso previo.