

5 SERIE HC



5 SERIES HC

5-095HC • 5-105HC • 5-115HC

Landini

Passion for Innovation.



POLSKI

5-100
HC5-110
HC

SILNIK		5-100 HC	5-110 HC
Moc znamionowa (97/68 CE - ISO TR 14 396)	KM/kW	95.2/70	102/75
Moc maks. (97/68 CE - ISO TR 14 396)	KM/kW	95.2/70	102/75
Obroty znamionowe silnika	obr./min.	2 200	
Obroty silnika przy mocy maks.	obr./min.	1 900	
Maks. moment obrotowy przy 1 400 obr./min.	Nm	395	430
Producent		FPT	
Układ redukcji emisji spalin		DOC + SCRoF	
Cylindry / Pojemność / Zawory		4 / 3.6 l / 16	
Engine Memo Switch		●	
POJEMNOŚCI			
Zbiornik paliwa	l	135	
SPRZĘGŁO			
Typ		● mechaniczne	
PRZEKŁADNIA			
Liczba biegów - std		● 12 + 12 z rewerserem synchro	
Liczba biegów - opcja 1		○ 12 + 12 z RPS z regulacją	
Liczba biegów - opcja 2		○ 24 + 24 z Hi-Lo	
Biegi pelzające		○	
Prędkość minimalna z biegami pelzającymi	km/h	0.36 z 12+12 / 0.36 Hi-Lo (IR 700mm)x	
TYLNY WOM			
Typ		● mechaniczny ○ elektrohydrauliczny	
Prędkości	obr./min.	● 540 ○ 540 / 540E ○ 540 / 1 000 ● 540 / 540E ○ 540 / 1 000 ○ 540 / 540E / 1 000 / 1 000E z HML	
Prędkość WOM zależna od prędkości jazdy		○	
PRZEDNIA I TYLNA OŚ			
Przednia oś sztywna		●	
Typ napędu		4WD	
Blokada przedniego dyferencjału		Hydralock 100% blokada dyferencjału	
Blokada tylnego dyferencjału		● elektro-hydrauliczna	
UKŁAD HAMULCOWY			
Przedni układ hamulcowy		● automatyczne załączanie 4WD podczas hamowania ○ z przednimi hamulcami	
Tylny układ hamulcowy		hydrauliczne hamulce pierścieniowe, tłokowe	
Układ hamulcowy przyciep		● 2-obwodowe hamulce hydrauliczne zgodne z MR ○ 1-obwodowe hamulce hydrauliczne lub CUNA ○ dwuobwodowe pneumatyczne*	
UKŁAD HYDRAULICZNY			
Pompa dla tylnego podnośnika i zaworów+ ukl. kier. przepływ	l/min.	● 62 + 32	
Tylne zawory zdalne - typ, liczba		mechaniczne, 2 - 3	
Wolny spływ		●	
TYLNY TUZ			
Sterowanie tylnym podnośnikiem		● mechaniczne ○ mechaniczne z ELS	
Kategoria - typ sprzęgu		II - ○ stałe końcówki kulowe ○ szybkosprzęgi hakowe ○ dolne ciągnia teleskopowe	
Udźwig maks. na hakach	kg	○ 4 500	
KABINA			
Total View Slim zamontowana na silentbłokach		●	
Poziom hałasu w kabinie	dB(A)	78	
Ogrzewanie / Klimatyzacja		● ogrzewanie i wentylacja ○ klimatyzacja manualna	
TECHNOLOGIE POKŁADOWE			
Fleet & Remote Diagnostic Management oraz Landini Farm Pro Pack		● subskrypcja 1 rok ○ subskrypcja 3 lata ○ subskrypcja 5 lat	
WYMIARY I MASY			
Rozstaw osi	mm	2 355	
Wysokość maks. nad kabiną bez świateł ostrzegawczych	mm	2 820-2 870	
Masa w średniej specyfikacji	kg	4 000	
Dopuszczalna masa całkowita	kg	7 000	
Maks. rozmiar ogumienia - (Index radius - IR)	cal	9,5R48	

Legenda: ● standard ○ opcja * przez dział części

Wszystkie dane oraz ilustracje zawarte w broszurze służą celom informacyjnym i mogą ulec zmianie.