

REX3



REX3 F - GE

3-070 • 3-080

Landini

Passion for Innovation.

POLSKI		REX3-070 F	REX3-080 F/GE
SILNIK			
Producent	Kohler		
Typ silnika	2,5 Kohler KDI		
Moc maks. (ISO)	KM/kW	68 / 50	75 / 54,5
Prędkość silnika przy mocy maks.	obr./min.	2 200	
Maks. moment obrotowy	Nm	315	315
Prędkość silnika przy maks. momencie obr.	obr./min.	1 900	
Cylindry / Zawory - Pojemność	cm ³	4 / 16 - 2500	
Norma emisji spalin	Stage V		
Układ redukcji emisji spalin	EGR/DOC		
Układ dolotowy powietrza	turbo aftercooler		
Układ wtryskowy	elektronicznie sterowany, wysoko-ciśnieniowy Common Rail		
Układ chłodzenia	cieczą		
Engine Memo Switch (przycisk pamięci obrotów)	●		
POJEMNOŚCI			
Zbiornik paliwa	l	50	
PRZEKŁADNIA			
Typ przekładni	przekładnia Speed Four z 4 zakresami oraz do 4 zsynchronizowanych biegów		
Typ sprzęgła	11" - niezależne, podwójne sprzęgło suche, mechaniczne		
Liczba biegów - PRZÓD+TYŁ	● 12+12 ○ 16+16 z biegami pełzającymi		
Prędkość minimalna	km/h	0,4 z biegami pełzającymi	
Prędkość silnika przy 40 km/h	obr./min.	2 200	
TYLNY WOM			
Typ	sprzęgło mechaniczne, suche		
Prędkości	obr./min.	540 / 540+540E / 540+1000	
PRZEDNIA I TYLNA OŚ			
Typ przedniej osi	sztywna, 4WD		
Blokada przedniego dyferencjału	● Hydraulik		
UKŁAD HAMULCOWY			
Hamulce tylne	● mokre, wielotarczowe		
UKŁAD HYDRAULICZNY			
Typ układu hydraulicznego - Typ pompy	(OC) open centre - pompa podwójna		
Przepływ - tylny podnośnik, zawory + ukt. kier.	l/min.	50+30	
Tylne zawory hydrauliczne	● 2 std ○ 2 std + 1 z funkcją pływającą		
TYLNY TUZ			
Sterowanie podnośnikiem	mechaniczne z regulacją pozycyjną, mieszaną i siłową		
Kategoria - typ sprzęgu	Kat. 2 - szybkosprzęgło		
Udźwig standardowy	kg	● 2 200 ○ 2 700	
PRZEDNI TUZ			
Sterowanie podnośnikiem / kategoria	○ mechaniczne / Kat. 2N		
Udźwig maks. na sprzęgach	kg	1 000	
PRZEDNI WOM			
Załączanie	○ mechaniczne		
Prędkości	○ 1 000		
KABINA I TECHNOLOGIE POKŁADOWE			
Typ kabiny	○ 4-słupkowa FOPS z otwieraną przednią szybą		
Klimatyzacja	● manualna		
Radio	● przygotowanie do montażu ○ radio		
Landini Farm Start Pack	●		
Fleet & Remote Diagnostic Management oraz Landini Farm Pro Pack	○ subskrypcja 1 rok ○ subskrypcja 3 lata ○ subskrypcja 5 lat		
WYMIARY I MASY			
Rozstaw osi	mm	1 950	
Wysokość z ROPS min. - maks.	mm	2 214-	
Wysokość z kabiną Low Profile min. - maks.	mm	1 875-	
Wysokość nad maską min. - maks.	mm		
Długość 4WD min. - maks.	mm	3 652	
Szerokość całkowita min. - maks.	mm	1 358-	
Masa wysylkowa ROPS / kabina	kg	2 200 / 2 600	
Dopuszczalna Masa Całkowita	kg	4 000	
Rozmiar tylnego ogumienia (Index Radius - IR) min. - maks.	mm	320/70R20 (475) - 360/70R24 (550)	320/70R20 (475) - 320/70R24 (525)
Obciążniki przednie	kg	○ 6x24	

Legenda: ● standard ○ opcja - niedostępne

Wszystkie dane i ilustracje zawarte w broszurze służą jedynie celom informacyjnym i mogą ulec zmianie.