

# TREKKER3



## TREKKER3 COMPACT / COMPACT S

3-085

*Landini*

Passion for Innovation.

MOTOR			
Hersteller			Kohler
Modell			KDI 2504 TCR
Max. Leistung (ISO)	PS/kW		75 / 55
Max. Drehmoment	Nm		315
Hubraum	cm <sup>3</sup>		2500
Anzahl Zylinder / Anzahl Ventile			4 TA / 16
Abgasstufe			Stage V
FÜLLMENGEN			
Kraftstofftank	l		45
GETRIEBE			
Typ			Speed Four
Gangzahl V+R			16+8 mit "Underdrive"
Getriebesteuerung			manuell - unabhängige 11-Zoll-Trockenkupplung
Wengetriebe			mechanisch
Getriebealkühler			•
HECKZAPFWELLE			
Bauart			Trockenkupplung mit Servounterstützung
Drehzahl	U/min		540 / 540E
Drehrichtung - Zapfwellenstummel			im Uhrzeigersinn (von Rückseite des Traktors aus gesehen) - Zapfwellenstummel 1 3/8" mit 6 Zähnen
LENK- UND BREMSANLAGE			
Lenkung			hydrostatische Lenkung Hi-Drive
Lenksteuerung			Einhebelsteuerung für unabhängige Kupplungen und Bremsen
Bremsanlage			hydrostatisch betätigte nasse Bremsen mit Graphit-Bremsscheiben
HYDRAULIKANLAGE			
Bauart - Hydraulikpumpe			offener Kreislauf - Doppelpumpe
Fördermenge Kraftheber und Steuergeräte + Lenkung	l/min		50+30
Max. Betriebsdruck	bar		180
Steuergeräte hinten			• 2 ○ 3 / 3+1 mit Mengenteiler
HECKKRAFTHEBER			
Hubwerksregelung			mechanisch mit Lage-, Zugkraft- und Mischregelung, Schwimmstellung
Kategorie - Kupplungsform			• Kat.1 / Kat.2 - Anschweißbügel
Maximale Hubkraft an den Kugeln	kg		2600
FAHRERPLATZ			
Bauart der Fahrerplattform			ROPS mit Getriebetunnel und seitlich angeordneten Gang- und Wendeschalthebeln
Plattformfederung			mit Hydro-Silentblöcken
Halogen-Scheinwerfer			Fahr- und Arbeitsscheinwerfer
Rundumleuchte			○
BORDTECHNOLOGIE			
Digitales Armaturenbrett			•
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE			
Radstand	mm		1350
Bodenfreiheit	mm		220
Höhe über ROPS-Überrollbügel	mm		2200 (2486 mit Rundumleuchte)
Min. Länge ohne Frontgewichte	mm		3050
Max. Gesamtbreite	mm	1260-1290 (Raupen aus Metall) / 1280 (Raupen aus Gummi)	1150
Transportgewicht	kg	3250	3150
Frontgewichtsträger			in den Traktorrahmen integriert
Frontgewichte	kg		○ 2x30 / 4x30
RAUPENLAUFWERKE			
Laufrollen			4 versiegelte und geschmierte Laufrollen
Stützrolle			mit Dauerschmierung
Kettenspanner			hydraulischer Kettenspanner mit dauerschmiertem Leitrad
Frontaufhängung			mit Blattfeder
Heckaufhängung			mit Querlenker auf den unabhängigen Laufwerken
Bauart der Raupenlaufwerke		• Metall ○ Gummi	• Metall
Breite der Raupenlaufwerke	mm	280 - 310 (Metall) / 300 (Gummi)	250 (Metall)
Spurweite	mm	980	900

Zeichenerklärung: • Serie ○ Option

Abbildungen, Maße, Gewichte, technische Angaben unverbindlich; Konstruktionsänderungen vorbehalten.