



LANDPOWER

125 **135**
PLAT / CAB PLAT / CAB



Landini®

		LANDPOWER 125		LANDPOWER 135	
MOTOR					
MOTOR FPT INJEÇÃO DIRETA		NEF 4		NEF 4	
ASPIRAÇÃO		TURBO INTERCOOLER		TURBO INTERCOOLER	
POTÊNCIA MÁXIMA (ISO)	cv/kW	112/82		112/82	
RESERVA DE TORQUE	%	48		37	
ROTAÇÃO NOMINAL	RPM	2200		2200	
TORQUE MÁXIMO	Nm	525		550	
ROTAÇÃO TORQUE MÁXIMO	RPM	1400		1400	
NÚMERO DE CILINDROS		4		4	
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	L	260		260	
EMBREAGEM		TECHNO	T-TRONIC	TECHNO	T-TRONIC
TRANSMISSÃO INDEPENDENTE COM DISCO SIMPLES	pol	14"		14"	
TRANSMISSÃO MULTIDISCO EM BANHO DE ÓLEO		-	●	-	●
TDF MULTIDISCO EM BANHO DE ÓLEO		●	●	●	●
TRANSMISSÃO					
REVERSOR		MECÂNICO	ELETRO-HIDRÁULICO	MECÂNICO	ELETRO-HIDRÁULICO
NÚMERO DE VELOCIDADES		36X36	54X18	36X36	54X18
BOTÃO DECLUTH		-	●	-	●
BLOQUEIO DO DIFERENCIAL ELETRO-HIDRÁULICO		●	●	●	●
TOMADA DE FORÇA					
ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO DA TDF		●	●	●	●
VELOCIDADES TDF		540/1000	540/1000	540/1000	540/1000
EIXO DA TDF 1" 3/8 DE 6 ESTRIAS		●	●	●	●
PROPORCIONAL AO DESLOCAMENTO DO TRATOR		●	●	●	●
POTÊNCIA NA TDF (ISO)	cv/kW	91/66,9	91/66,9	102/75	102/75
EIXO DIANTEIRO 4X4					
ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO DO 4X4		●	●	●	●
MÁXIMO ÂNGULO DE GIRO		51°	51°	51°	51°
FREIOS					
ACIONAMENTO HIDRÁULICO		●	●	●	●
TRASEIROS EM BANHO DE ÓLEO, REVESTIMENTO GRAFITADO - 12 DISCOS		●	●	●	●
SISTEMA HIDRÁULICO					
CONTROLE DE ESFORÇO, POSIÇÃO, FLUTUAÇÃO E INTERMIX		●	●	●	●
CONTROLE DE ELEVACÃO ELETRÔNICO		●	●	●	●
CAPACIDADE DE LEVANTE	kg	7000	7000	7000	7000
CAPACIDADE DAS BOMBAS (HIDRÁULICO + DIREÇÃO)	L/min	(90+38)	(110+38)	(90+38)	(110+38)
ENGATES 3 PONTOS CATEGORIA 3		●	●	●	●
VÁLVULAS AUXILIARES STD		3	4	3	4
POSTO DE CONDUÇÃO					
CABINE MASTER CLASS COM PREDISPOSIÇÃO PARA RÁDIO		○	●	○	●
VOLANTE AJUSTÁVEL		●	●	●	●
AR CONDICIONADO		○	●	○	●
PAINEL DE INSTRUMENTOS DIGITAL		●	●	●	●
BANCO COM REGULAGEM DE PESO		●	●	●	●
DIMENSÕES E PESOS					
PESO STD	kg	6000		6000	
A) COMPRIMENTO TOTAL COM CONTRAPESOS	mm	5084		5084	
B) LARGURA STD/MÁXIMA DUPLADA	mm	2400		5450	
C) DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	mm	2724		2473/3646	
D) ALTURA À CABINE	mm	3028		2785	
E) DISTÂNCIA LIVRE ATÉ O SOLO	mm	520		2814	
PNEUS					
DIANTEIRO - TRASEIRO		14.9-26R1 / 23.1-30R1		14.9-26R1 / 23.1-30R1	
DIANTEIRO - TRASEIRO		14.9-28R1 / 18.4-38R1		14.9-28R1 / 18.4-38R1	
DIANTEIRO - TRASEIRO		14.9-28R1 / 18.4-38R1 (DUAL)		14.9-28R1 / 18.4-38R1 (DUAL)	
DIANTEIRO - TRASEIRO		14.9-26R2 / 23.1-30R2		14.9-26R2 / 23.1-30R2	
DIANTEIRO - TRASEIRO		480/65R28 / 600/65R38		480/65R28 / 600/65R38	

Legenda: ● de série ○ opcional

