



LANDPOWER

125 135
PLAT / CAB PLAT / CAB



Landini®

		LANDPOWER 125	LANDPOWER 135
MOTOR			
MOTOR FPT INJEÇÃO DIRETA		NEF 4	NEF 4
ASPIRAÇÃO		TURBO INTERCOOLER	TURBO INTERCOOLER
POTÊNCIA MÁXIMA (ISO)	cv/kW	112/82	122/90
RESERVA DE TORQUE	%	48	37
ROTAÇÃO NOMINAL	RPM	2200	2200
TORQUE MÁXIMO	Nm	525	550
ROTAÇÃO TORQUE MÁXIMO	RPM	1400	1400
NÚMERO DE CILINDROS		4	4
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	L	260	260
EMBREAGEM		TECHNO	T-TRONIC
TRANSMISSÃO INDEPENDENTE COM DISCO SIMPLES	pol	14"	-
TRANSMISSÃO MULTIDISCO EM BANHO DE ÓLEO		-	●
TDF MULTIDISCO EM BANHO DE ÓLEO		●	●
TRANSMISSÃO			
REVERSOR		MECÂNICO	ELETRO-HIDRÁULICO
NÚMERO DE VELOCIDADES		36X36	54X18
BOTÃO DECLUTH		-	●
BLOQUEIO DO DIFERENCIAL ELETRO-HIDRÁULICO		●	●
TOMADA DE FORÇA			
ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO DA TDF		●	●
VELOCIDADES TDF		540/1000	540/1000
EIXO DA TDF 1" 3/8 DE 6 ESTRIAS		●	●
PROPORCIONAL AO DESLOCAMENTO DO TRATOR		●	-
POTÊNCIA NA TDF (ISO)	cv/kW	91/66,9	102/75
EIXO DIANTEIRO 4X4			
ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO DO 4X4		●	●
MÁXIMO ÂNGULO DE GIRO		51°	51°
FREIOS			
ACIONAMENTO HIDRÁULICO		●	●
TRASEIROS EM BANHO DE ÓLEO, REVESTIMENTO GRAFITADO - 10 DISCOS		●	●
SISTEMA HIDRÁULICO			
CONTROLE DE: ESFORÇO, POSIÇÃO, FLUTUAÇÃO E INTERMIX		●	●
CONTROLE DE ELEVAÇÃO ELETRÔNICO		●	●
CAPACIDADE DE LEVANTE	kg	7000	7000
CAPACIDADE DAS BOMBAS (HIDRÁULICO + DIREÇÃO)	L/min	(90+38)	(110+38)
ENGATES 3 PONTOS CATEGORIA 3		●	●
VÁLVULAS AUXILIARES STD		3	4
POSTO DE CONDUÇÃO			
CABINE MASTER CLASS COM PREDISPOSIÇÃO PARA RÁDIO		○	●
VOLANTE AJUSTÁVEL		●	●
AR CONDICIONADO		○	●
PAINEL DE INSTRUMENTOS DIGITAL		●	●
BANCO COM REGULAGEM DE PESO		●	●
DIMENSÕES E PESOS			
PESO STD	kg	6000	6000
A) COMPRIMENTO TOTAL COM CONTRAPESOS	mm	5084	5084
B) LARGURA STD	mm	2400	2400
C) DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	mm	2724	2724
D) ALTURA À CABINE	mm	3028	3028
E) DISTÂNCIA LIVRE ATÉ O SOLO	mm	520	520
PNEUS			
DIANTEIRO - TRASEIRO		14.9-26R1 / 23.1-30R1	14.9-26R1 / 23.1-30R1
DIANTEIRO - TRASEIRO		14.9-28R1 / 18.4-38R1	14.9-28R1 / 18.4-38R1
DIANTEIRO - TRASEIRO		14.9-28R1 / 18.4-38R1 (Dual)	14.9-28R1 / 18.4-38R1 (Dual)
DIANTEIRO - TRASEIRO		14.9-26R2 / 23.1-30R2	14.9-26R2 / 23.1-30R2
DIANTEIRO - TRASEIRO		480/65R28 / 600/65R38	480/65R28 / 600/65R38

Legenda: ● de série ○ opcional

