

DISCOVERY II



DISCOVERY II

50 • 60 • 75 B-BW • 90 BW

Landini

Passion for Innovation.

		DISCOVERY II 50	DISCOVERY II 60	DISCOVERY II 75 B-BW	DISCOVERY II 90 BW	
MOTOR						
Potencia máxima (97/68/EC - ISO TR 14396)		CV/kW	49 / 36	58,5 / 43	79 / 58,1	90 / 66,2
Régimen nominal		rpm	2150	2150	2200	2050
Par máximo al régimen motor		Nm	194 a 1200 rpm	243 a 1300 rpm	291 a 1200 rpm	378 a 1300 rpm
Fabricante			TMTL - NA	TMTL - TC	SIMPSON - TC	SIMPSON - TC IC
Categoría de emisiones - sin sistema de postratamiento			TIER 3	TIER 3	TIER 2	TIER 2
Cilindros / Cilindrada / Válvulas			3 / 3,3 l / 6		4 / 4 l / 8	
Filtro de aire	En seco		~	●	●	●
	En baño de aceite		●	~	~	~
Sistema de aspiración			aspirado	turbo	turbo	turbo con aftercooler
CAPACIDADES						
Depósito carburante		l	65			
EMBRAGUE						
Embrague independiente bidisco en seco			● (8+2)	● (8+2) ○ (12+12)	● (12+12)	
TRANSMISIÓN						
Tipo			● mecánico			
Número de marchas - de serie			● 8 AD + 2 MA	● 8 AD + 2 MA	● 12 AD + 12 MA	
Número de marchas - en opción			~	○ 12 AD + 12 MA	~	
TOMA DE FUERZA TRASERA						
Tipo			● mecánico			
Regímenes			● 540 / 540 E			
EJES DELANTERO Y TRASERO						
Tipo de eje delantero 2RM			○			
Tipo de tracción			● 4RM + ○ 2RM			
Bloqueo de diferencial trasero			● mecánico			
SISTEMA DE FRENADO						
Frenos traseros			frenos de rampa - frenos de discos húmedos			
CIRCUITO HIDRÁULICO						
Bomba hidráulica para elevador y distribuidores + dirección - caudal		l/min	● 33 + 27			
Distribuidores traseros - número, tipo			● 1 (DE) ○ 1 (SE/DE) + 1 (SE)	● 1 (DE) ○ 1 (SE/DE) + 1 (SE) (8+2) ○ 2(DE) (12+12)	● 2 (DE)	
Retorno de aceite libre			●			
ELEVADOR TRASERO						
Control de elevador trasero			● mecánico			
Capacidad máxima de elevación en los ganchos		kg	● 2000	● 2100	● 2100	● 2300
CABINA - PLATAFORMA						
Plataforma			● ROPS - ○ techo parasol			
Cabina Total View Slim montada sobre silent blocks			~			
Asiento mecánico			●			
DIMENSIONES Y PESOS						
Distancia entre ejes (2RM-4RM)		mm	2015-2065	2015-2065	2115-2165 (8+2) 2165-2230 (12+12)	2165-2230
Peso de envío - medido con especificaciones estándar (2RM-4RM)		kg	2405-2764	2405-2764	2545-2904 (8+2) 2945-3171 (12+12)	2990-3216
Tamaño máximo de los neumáticos traseros (Radio Índice - RI)		mm	16.9x28 (2RM-4RM) RI675	16.9x28 (2RM-4RM) RI675	16.9x30 (2RM-4RM) RI700*	18.4x30 (2RM-4RM) RI725

Leyenda: ● de serie ○ opcional ~ no disponible - (SE/DE – de simple efecto, de doble efecto)

* de serie con la transmisión 12+12; opcional con la transmisión 8+2, con coste adicional

Los datos y las ilustraciones contenidos en esta publicación tienen carácter puramente informativo y por tanto podrán modificarse sin aviso previo.